

消防正压送风口规格 北京正压送风口 约特通风直销多种型号

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 消防正压送风口规格 北京正压送风口 约特通风直销多种型号 |
| 公司名称 | 德州约特通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首 |
| 联系电话 | 13953426466 |

产品详情

常闭加压送风口500x1000(+250)代表什么意思

加压送风口500x(1000+250)意思是：加压送风口的尺寸是700宽*1250高，250为检修口部位，用来安装电机(机构)。500x1000是送风阀的可开启面积的宽高，500x1000(+250)即500x1250是风阀的宽高。

送风口的外壳用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室，可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点。

1、静压箱采用低碳钢材料制作，高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压箱的进风口处配置--调节阀调节送风均匀度和静压效果。

2、重量轻、安装、更方便，尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。

主要性能参数1.净化效率：高效 99.99%（钠焰法）亚高效 85%（钠焰法）2.初阻力：高效 235.44Pa 亚高效 69Pa

电动多叶排烟送风口

多叶排烟口通常安装在走廊、无窗房间的排烟系统上，一般在侧墙上安装。平时常闭，发生火灾时，烟、温感探头发给控制中心火警信号，北京正压送风口，控制中心送DC24V电源给排烟口执行器，消防正压送风口销售，使排烟口迅速打开，也可手动打开进行排烟。多叶排烟口当温度达到280时，易熔片熔断，使阀门迅速关闭。操作控制室应不小于250mm，以利于对阀门的手动控制和维护。

楼梯正压送风口产品通常都是手动打开和手动复位的，产品平时关闭接到控制中心DC24V电信号时打开，消防正压送风口制造商，规格有PYK-2- PYK-2-。楼梯加压送风口采用SD控制装置，电源DC24V，0.5A。根据用户需求可以与其它设备连锁。楼梯正压送风口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的

排烟系统上。楼梯加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。

用途编辑1、平时呈开启状态，消防正压送风口规格，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。2、可通过DC24V电源使阀门关闭（电动型排烟防火阀）。3、手动关闭或手动复位。4、关闭后DC24V电动复位（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）。5、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁[1]。

消防正压送风口规格-北京正压送风口-约特通风直销多种型号由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzytftkt.com）是从事“风机.防火阀.排烟风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙志杰。