

船用消防泡沫-水两用炮

产品名称	船用消防泡沫-水两用炮
公司名称	宁波市安鑫消防设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇盛世郗都88号
联系电话	18757404258

产品详情

我公司是船用消防泡沫-水两用炮的生产厂家，产品符合国家标准及船级社标准，取得了由CCS、BV、ABS、KR、GL、NK、RINA、RS、LR，EC等国船级社的认可证书。产品信息如下：

手动型

型号：PL24,PL32,PL40,PL48,PL64,PL80,PL100

额定流量（L/S）：24,32,40,48,64,80,100

工作压力范围：0.4-1.2Mpa

额定工作压力：PL24-PL64:0.6Mpa，PL80,PL100:1.0Mpa

射程：泡沫：32，40，45，50，55，60，75

水：37，45，50，55，60，65，80

发泡倍数（20）：5.5

25%析液时间（20）：2.5min

水平转角：360°

垂直转角：-30°~+60°

电动型

型号：PLKDC24,PLKDC32,PLKDC40,PLKDC48,PLKDC64,PLKDC80,PLKDC100,PLKDC120,PLKDC150

额定流量 (L/S) : 24,32,40,48,64,80,100,120,150

工作压力范围 : PLKDC24-PLKDC120:0.4-1.2Mpa;PLKDC150:0.4-1.4Mpa

额定工作压力 : PL24-PL48:0.8Mpa;PL64-PL80:1.0MPa;PL100-PL120:1.2Mpa;PL150:1.4Mpa

射程 : 泡沫 : 32 , 48 , 55 , 60 , 70 , 80 , 85 , 90 , 95

水 : 37 , 55 , 65 , 70 , 75 , 85 , 90 , 95 , 100

发泡倍数 (20) : 6

25%析液时间 (20) : 2.5min

水平回转角 : 270 °

垂直转角 : -30 ° ~+60 °

电源 : AC380V,50Hz ; DC24V

电机功率 : 0.37KW

控制距离 : 有线控制距离 200m ; 无线遥控距离 150m