

室内led全彩屏厂家 武汉led全彩屏 鑫联科光电公司

产品名称	室内led全彩屏厂家 武汉led全彩屏 鑫联科光电公司
公司名称	武汉鑫联科光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号
联系电话	18163521156 18163521156

产品详情

) 按像素密度或像素直径划分由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有： 3.0mm 62500 像素 / 平米 3.75mm 44321 像素 / 平米 5.0mm 17222 像素 / 平米室内表贴像素点数：P1.58 400689点/平米P1.9 277000点/平米P2.0 250000点/平米P2.5 160000点/平米P3 111111点/平米P4 62500点/平米P5 40000点/平米P6 27777点/平米P7.62 17222点/平米P8 15625点/平米P10 10000点/平米户外屏的像素直径及像素点数P10 10000点/平米P12.5 6400点/平米P16 3906点/平米P20 2500点/平米P25 1600 点/平米P31.25 1024 点/平米

注意事项

- 1、开关顺序：开屏时：先开机，后开屏。关屏时：先关屏，后关机(先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，室内led全彩屏厂家，led烧毁灯管，后果严重。)
- 2、开关屏时间间隔时间要大于5分钟。
- 3、计算机进入工程控制软件后，方可开屏通电。
- 4、避免在全白屏幕状态下开屏，武汉led全彩屏，因为此时系统的冲击电流最1大。
- 5、避免在失控状态下开屏，led全彩屏幕厂家，因为此时系统的冲击电流最1大。A计算机没有进入控制软件等程序;B计算机未通电;C控制部分电源未打开。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，led全彩屏哪家好，精心打造专业化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

LED显示屏性能超群：

自动亮度调节 具有自动亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。

全面采用进口大规模集成电路，可靠性大大提高，便于调试维护。

先进的数字化视频处理，技术分布式扫描，BSV液晶拼接技术高清显示，模块化设计/恒流静态驱动，亮度自动调节，超高亮纯色像素，影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真。视频、动画、图表、文字、图片等各种信息显示、联网显示、远程控制。LED的色彩与工艺制造LED的材料不同，可以产生具有不同能量的光子，借此可以控制LED所发出光的波长，也就是光谱或颜色。

室内led全彩屏厂家-武汉led全彩屏-鑫联科光电公司由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司（www.whxikgd.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫联科光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！