

安徽挤塑板厂家规格尺寸

产品名称	安徽挤塑板厂家规格尺寸
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

产品详情

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平方米分公司。

(1) 吸水膨胀在连绵不断的梅雨季节。聚合物膜吸收的雨水比释放出来的潮气还多，雨水也会经细微的裂纹或破损处进入到建筑材料内部。而在水分、太阳光的紫外线、空气中的氧气和能量的共同作用下，发生氧化反应和水解反应，导致涂膜有机聚合物降解，涂膜吸水膨胀，干燥收缩，会产生应力。通过微观分析发现聚合物膜吸湿膨胀，被水肿胀之后聚合物膜开始软化，降低了聚合物膜桥接的作用，终聚合物膜由于降解失去粘结力，从而产生粉化、附着力丧失等致命性损坏。(2) 水气蒸发后引发干燥收缩聚合物砂浆长期处在潮湿环境中、会引起膨胀或收缩。湿度变形与水泥砂浆的含水量变化和干缩率有关。由湿度引起的变形中，膨胀值是其收缩值的1/4，当收缩应力大于砂浆的抗拉强度时，砂浆必然产生裂缝，并随着时间推移破坏范围也逐渐在扩展。(3) 固态水的冻胀冬季结冰。由于冰比水的体积约增加9%，从而产生冻胀应力，造成了对聚合物砂浆粘结层破坏，引发聚合物砂浆脱落。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平方米分公司。

因具有闭孔功能构造，且其闭孔率达99%，所以它的保温功能好。尽管发泡聚氨酯为闭孔性构造，但其闭孔率小于挤塑板，仅为80%左右。挤塑板无论是隔热功能、吸水功能或是抗压强度等方面都优于其他保温材料，故在保温功能上也是别的保温材料所不能及的。

具有意想不到的抗压强度：

抗压强度可根据其不一样的型号厚度到达150-700千帕以上，而别的材料的抗压强度仅为150-300千帕以上。

具很强的吸水功能：

用于路面及路基之下，防水浸透效果非常明显。尤其在北方能削减冰霜及受冰霜影响的泥土结冻状况的出现，有效隔绝地面免于湿气损坏等。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平方米分公司。

保温材料都是孔隙率很高的物质，因为他们有很多洞洞，所以很轻，洞中间的空气导热性能小，所以起到保温的作用。可是，并不是孔隙率越大，保温性能越好。其一，挤塑板厂家，当孔隙是开口型的，空气就会与外界进行热交换，保温性能就下降；其二，当孔隙率超过一定的范围，这时，孔隙的腔变大，内部的空气行程对流。大家知道对流换热远大于辐射换热，这时候，导热性能也下降了。

保温材料导热系数越小保温性能越好，导热系数越大保温性能越差；保温材料热阻越大保温性能越好，保温材料热阻越小保温性能越差。

安徽挤塑板厂家规格尺寸由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。六安市经纬保温防水材料有限公司（www.lajwbwcl.com）位于安徽省六安市裕安区分路口镇工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前六安经纬保温防水材料在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。六安经纬保温防水材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。六安经纬保温防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jwycj.cn）还是从事安徽挤塑板，安徽保温挤塑板，安徽xps挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。