

台州抹面砂浆 林峰保温工程

产品名称	台州抹面砂浆 林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

抹面抗裂砂浆的施工方法

1、ODB - 02 抹面抗裂砂浆应结合耐碱玻纤网或镀锌钢丝网使用，两者结合在一起形成较强的保护层，施工应在保温层初凝固化后进行。2、ODB - 02抹面抗裂砂浆为单组份材料，投入搅拌机加水搅拌即可批刮：首先进行第一遍抹面抗裂砂浆批刮约 2mm 厚，然后粘贴玻纤网，再进行第二遍抹面抗裂砂浆批刮。整个抹面抗裂保护层控制在 3-8mm 之间，以不露钢丝网为宜。

抹面砂浆具有以下特点：

抹面层不承受荷载；

抹面层与基层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；

抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观。

吴江市林峰保温工程有限公司主营LF膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统，LF发泡水泥板外墙外保温系统，LF-A级水泥基复合保温外墙外保温系统等业务，抹面砂浆，欢迎来电咨询！

建筑外墙外保温粘结砂浆、抹面砂浆性能指标

一、抹面砂浆性能指标粘结砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温板粘结的粘合剂，亦被称为聚合物粘结砂浆。该保温用粘结砂浆是一种聚合物增强的水泥基预配制干混柔性粘结砂浆。

其性能指标

抹面砂浆是保温砂浆系列中的一种用于保温层外的抗裂保护层，亦被称为聚合物抹面砂浆。

吴江市林峰保温工程有限公司欢迎来电咨询！

台州抹面砂浆-林峰保温工程(推荐商家)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司(www.szlinfeng.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。林峰保温工程——您可信赖的朋友，公司地址：吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号，联系人：薛经理。