

佛山硅岩夹芯板

产品名称	佛山硅岩夹芯板
公司名称	佛山市迅泰建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:L*1150*50mm 型号:1150 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路1号 慧聪家电城2座1901之三（注册地址）
联系电话	0757-26106878 13727302908

产品详情

佛山硅岩夹芯板

硅岩夹芯板的主要原料是二氧化硅、硫氧镁、聚苯颗粒，通过高新技术使浆体内部产生封闭气孔，经养护而成的防火保温板材。它具有保温效果好、系统性能稳定、施工方便、成本低廉、性价比高等诸多优点，在我国面世不久便风靡全行业。

硅岩夹芯板的性能优势：

- 1、防火：硅岩夹芯板防火等级达A级，为不燃烧的材料，具有良好的防火性。
- 2、保温隔热：以极佳的低导热聚苯乙烯作为芯材制成，形成紧密的蜂窝结构，从而有效地阻止了热传导，聚苯板导热系数为0.028/m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。同时该板材质轻、价廉加之具有稳定的化学结构和物理结构，能确保本材料保温性能的持久和稳定，因此为目前世界上优秀的保温材料之一。
- 3、质地轻：其容重在80-100kg/m³之间，能有效减少建筑物的负重；
- 4、防水：优越的抗水、防潮性能，聚苯板具有紧密的闭孔结构，聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。
- 5、稳定：吸湿变形率及线膨胀系数极低，保证施工后不因变形而产生裂缝。
- 6、环保性能好：无毒无害，生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响，不会对环境造成污染。

7、经济：质轻、易搬运、好裁切、易施工、好油漆、切瓷砖、对于高层极大减轻建筑负荷，降低建筑成本。

8、使用寿命长、稳定性好：防火保温板隔热层具有良好的稳定性能和抗老化性能，可与建筑同寿命。

产品参数

彩板厚度：0.376/0.426/0.476/0.526mm等；

芯材厚度：50/75/100/125/150mm等；

有效宽度：1150mm；

长度：根据客户要求及安装条件确定；

防火等级：A级；

常用板材：彩涂钢板/不锈钢板/抗静电板/防腐板；

防火时限：90分钟，不受天气影响；

压缩强度：100kpa；

导热系数：0.041w/(m.k)

佛山硅岩夹芯板厂家直销，咨询电话13727302908谭生