

3c防火阀图片 威海3c防火阀 富尔达空调设备

产品名称	3c防火阀图片 威海3c防火阀 富尔达空调设备
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

防火阀材质主要分为：碳素钢、镀锌板。电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。（1）阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70 时，[1] 温感探测器动作，阀门关闭；（2）可通过DC24V电源使阀门关闭；对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合，应选用专用调节阀。（3）手动关闭或手动复位；（4）0°~90°范围内手动调节叶片开启度（调节型）；（5）输出阀门关闭信号，威海3c防火阀，可与其它防火设备连锁。

防火阀此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所，安装在排烟管道上，3c防火阀图片，兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态，需要排烟时，其动作和功能与排烟阀相同，3c防火阀样品，可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280 时，阀门靠装有280 易熔金属的温度熔断器而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

防火阀公称直径的选取应根据所需阀门流通能力确定。调节阀公称直径不应过大或过小。过大，增加工程成本，3c防火阀价格，并且阀门处于低百分比范围内，调节精度降低，使控制性能变差。过小，增加系统阻力，甚至会出现阀门100%开启时，系统仍无法达到设定的容量要求。全电脑控制，南长风量调节阀，性能稳定，技1术领1先；（3）垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段（4）管道穿越变形缝的两侧。提高生产质量，防火调节阀制作，降低材料及劳动成本；

3c防火阀图片-威海3c防火阀-富尔达空调设备(查看)由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（www.dzzckt.com）是从事“排烟风机，风机箱，防火阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。同时本公司（www.jgktsb.com）还是从事德州镀锌风管，角铁法兰风管，山东玻璃钢风管的厂家，欢迎来电咨询。平时，

熔断器芯杆顶端卡住阀轴（叶片轴）上的叉板，使阀门处于常开状态。