

## 280防火阀参数 富尔达空调设备 淮北280防火阀

产品名称	280防火阀参数 富尔达空调设备 淮北280防火阀
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

### 产品详情

防火阀阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。输出阀门开启信号，淮北280防火阀，连锁控制排烟风机启停。防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于"常开"状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。

#### 【防火阀功能特点】：

- 1、漏风量低，气密性能好。
- 2、电动开启消耗电流小。
- 3、防腐性能强，280防火阀参数，使用寿命长。
- 4、执行机构驱动灵活。反馈、连锁信号准确。

防火阀是在调节阀的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，280防火阀型号，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上。

防火阀是指安装在排烟系统管道上，280防火阀规格，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统，管路错综复杂。据防火阀生产厂家了解，排烟防火防在出厂时都需要经过各种试验进行检测其性能，如果在排烟防火阀在火灾过程中关闭自如就说明产品可以正常投入使用了。在送风系统中，送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去；在排风或排烟系统中，1风或烟

由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。

280防火阀参数-富尔达空调设备-淮北280防火阀由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（[www.dzzckt.com](http://www.dzzckt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。这种防阀一般用在排烟系统里，正常情况下，阀门关闭，当系统里的排烟风机或强制送风风机启动后，阀门会联锁启动，打开了排烟或送风通道，进行排烟或送风。富尔达空调设备——您可信赖的朋友，公司地址：德州市武城县鲁权屯镇开发区，联系人：吴总。同时本公司（[www.fedfk.com](http://www.fedfk.com)）还是从事单层铝合金风口，防雨百叶铝合金风口，条形铝合金风口的厂家，欢迎来电咨询。