

## YB-12/0.4(F.R)户外预装式变电站（欧式）

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | YB-12/0.4(F.R)户外预装式变电站（欧式）           |
| 公司名称 | 浙江顺开智能设备有限公司                         |
| 价格   | 30000.00/个                           |
| 规格参数 | 浙江顺开:智能设备有限公司<br>YB-12:630<br>浙江:柳市镇 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇高四村                            |
| 联系电话 | 13356185113 15395778569              |

### 产品详情

YB-12/0.4(F.R)广泛用于城市电网改造，住宅小区，高层建筑。工矿，宾馆，机场，铁路，油田，码头，高速公路以及临时性用电设施等户内外场所。

#### 功能及特点

高压开关设备，变压器，低压开关设备三位一体，成套性强

高，低压保护完善，运行安全可靠，维护简单

占地少，投资省，生产周期短，移动方便

接线方案灵活多样

结构独特：独特蜂蜜式结构双层（复合板）外壳牢固，隔热又散热通风，美观，防护等级高，外壳材料有不锈钢钦合金，铝合金，冷轧板，彩钢板可选

形式多样：通用性，别墅型，紧凑型等多种样式

高压环网柜内科装配网自动化终端（FTU）实现短路及单相接地故障的可靠检测，具有“四遥”功能，便于配网自动化升级。

正常使用条件：

海拔高度不超过1000m

环境温度：-25度~+40度

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

安装场所：无火灾，爆炸危险，导电尘埃，化学腐蚀性气体及剧烈震动的场所，若超出以上条件是，用户可与我公司协商

## 变压器

智能性一体化变电站选用低损耗，油浸式，全密封s9,s10,s11系列变压器，也可以选用树脂绝缘或NOMEX纸，绝缘环保型干式变压器，底部可配有小车，变压器可方便的进出。

## 高压侧

智能型一体化变电站高压一般采用一般负荷开关—熔断组合电器保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有压气式，真空，六氟化硫等型式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级，熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大，主要技术参数见下表。对于800kva以上的变压器，可选用QCE4，QCE2，QCE1等真空断路器保护。

## 低压侧

低压侧主开关采用万能式或智能型断路器，选择性保护，出线开关选用新型塑壳开关体积小，飞弧短，最多可达30回路，智能型自动跟踪无功补偿装置，有接触器和无触点两种投切方式供用户选用。

## 折行标准

本产品符合下列标准：GB/T17467-1998（高压/低压预装式变电站）  
DL/T537-93（6-35kv箱式变电站订货技术条件）