

S9/S11-10KV级油浸式变压器

产品名称	S9/S11-10KV级油浸式变压器
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 S9/S11:10kv 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

S11-M.R-30~2500KVA,10KV极三相铁心全密封配电变压器，适用于10kv,50hz输配电系统中，可供工矿企业和动力照明之用。产品适用的各种条件按GB1094《电力变压器》标准。

产品特点

S11-M.R-30三相卷铁心全密封配电变压器是新一代的节能型产品，具有工艺先进，性能技术领先，结构新颖，外形美观以及占地面积小等特点：

1：铁心为硅钢片条料卷制而成的无缝不分级的接近纯圆形截面,铁心柱联结为圆角,铁心为封闭型。

2：高,低压线圈直接绕在铁心上，两线圈同心度好，抗短路能力强。

3：由于铁心结构特殊,又是由晶态取向优质冷轧硅钢片条料卷制经退火而成,使S11-M.R变压器与同容量S9

型相比空载损耗下降30%,空载电流下降70%,噪音下降8分贝左右。

4取消储油柜,采用波纹油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节,使变压器油与空气隔绝延长使用寿命。

5采用波纹油箱温升高,占地面积小,外观美观。

6:铁心加工全部机械化,减轻劳动强度,使产品质量提高,质量稳定。

订货须知

1: 额度容量 2: 高低压额定电压 3: 联结组标号 4: 短路阻抗

5: 分接范围 6: 频率

7: 其它特殊要求。

SC(B)9-30环氧树脂浇注干式变压器,材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。

产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。它可作为油浸式变压器的更新换代产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。

结构特点

1: 铁芯材料采用优质冷轧取向硅钢片,全斜接缝叠片式结构。

2: 低压线圈为箔式绕组结构,采用优质铜箔绕制,高压线圈为层式结构,环氧真空环氧浇注成型;

3：安全，防火，无污染，可直接运行于负荷中心。

4：机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长。

5：低损耗，低噪音，节能效果明显，免维护。

6：散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。

7防潮性能好，适应高湿度和其它恶劣环境中运行。

8：可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统，可自动监测并同屏显示三相绕组各自的工作温度，可自动启动，停止风机，并有报警、跳闸等功能设置。9：体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。