

# 铜陵变压器室门 安徽佳航门窗 变压器室门多少钱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铜陵变压器室门 安徽佳航门窗<br>变压器室门多少钱 |
| 公司名称 | 安徽佳航智能技术有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 合肥市肥东县华东建材城C区110栋          |
| 联系电话 | 19955614888                |

## 产品详情

### 室内变压器问题

变压器室大门肯定要面向马路开，这个设计是为了方便变压器进出变压器室。变压器很重很大，变压器室门多少钱，不面对马路，在室内没有行车的话，没办法移动。一般都是为了方便安装而考虑设计的。请问室内变压器大门不向马路开，变压器如何运入变压器室?10kV的小容量变压器可以不考虑运输安装问题，因为可以用大一点的叉车。大的变压器几十吨到几百吨，没有特殊设计过地面能够承受的起变压器的运输路过。

### 变压器室门 适用范围

适用于工业与民用建筑的独立的或附设的，封闭式的或敞开式的变压器室外门窗。封闭式变压器室分高式和低式两种，当低式变压器不能满足通风要求时，铜陵变压器室门，应采用高式变压器室。

### 门型与窗型的编号

变压器室钢门窗分为有门框（YMA）、有窗框（YCA）和无门框（YMB）、无窗框（YCB）两个大类。有框的门窗扇用冷弯薄壁钢管做骨架，用彩钢板做面板。无框的门窗扇用角钢做骨架，变压器室门价格，用普通钢板做面板。

变压器及配电装置室的门宽及高，应按最大运输件加外部尺寸0.3 m。

12、油浸变压器室的内墙宜为砖墙勾缝、刷白，配变电所其他房间为抹灰刷白。

13、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面，有通风要求的变压器室和电容器室

, 应采用抬高地坪的方案。

变压器门开启方式分为单扇平开门和双扇平开门，中间过道为180度开门。防火隔墙为防火门，高压变压器室门需要通风散热，所以门下方需带百叶窗，并加防鼠金属网。

- 1、当配变电所设在楼上或地下室时，变压器室门厂家，应设有设备运输吊装孔，其吊装孔的尺寸应能满足最大设备运输的需要。
- 2、配变电所各房间地面宜采用高标号水泥抹面压光或水磨石地面，有通风要求的变压器室和电容器室，应采用抬高地坪的方案，变压器室的地面应设有坡向中间通风洞2%的坡度。

铜陵变压器室门-安徽佳航门窗-变压器室门多少钱由安徽佳航智能技术有限公司提供。铜陵变压器室门-安徽佳航门窗-变压器室门多少钱是安徽佳航智能技术有限公司（[www.ahjhz.com](http://www.ahjhz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。