## 模箱匀质板生产设备-水泥基匀质板设备

| 产品名称 | 模箱匀质板生产设备-水泥基匀质板设备                 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 廊坊旺益德机械设备有限公司                      |
| 价格   | 150000.00/套                        |
| 规格参数 | 品牌:旺益德<br>工艺:精工<br>产地:河北省廊坊市大城县关家务 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址<br>)         |
| 联系电话 | 18333661915                        |

## 产品详情

## 模箱匀质板生产设备-水泥基匀质板设备

匀质聚苯板设备系统:1、自动搅拌系统,2、自动制板机,3、自动切割锯,4、码垛系统,5、传送系统。 匀质板设备的自动化程度及配置不同,价格也有差异,我们会根据客人的不同需求而做配置的调整,设备的价格根据配置定价。 模箱匀质板生产设备生产工艺:原材料计量---模具准备---喷脱模剂---料将搅拌进入升降平台的模具车---推送到养护室--- 固化养护---脱模---切割—养护---检验入库---出厂。一、储料仓:分为水泥仓和粉煤灰仓;如果小规模生产或者使用袋装水泥,只需要仓库即可;

二、预混设备:完成干粉、化工料搅拌混合。有大型干粉搅拌平台,也有小型干粉预混机;三、灌注设备:加水搅拌浆体,并灌注到模箱中。分为手动灌注机、半自动灌注机、全自动灌注机、固定式连续灌注平台四种。水泥基匀质板设备操作工艺:先将减水剂加入水(水温根据环境温度调节)中,搅拌约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟达到均匀,加树脂胶搅拌1分钟左右,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒左右(根据固化速度调整时间),最入加引气剂搅拌20秒后充入聚颗粒搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。6小时后可拆边模,隔天搬运,3天左右便可切割,或者经过催化设备当天可搬运切割。匀质板是一种轻质多孔的新型建筑材料,匀质板设备生产的匀质板具有容重轻,保温效能高,吸音好和可加工等优点,可以制作成墙保温板,保温块,压面板,楼板,墙板和保温管等制品。