

誉康鑫环保科技 泳池三集一体除湿热泵 黑龙江除湿热泵

产品名称	誉康鑫环保科技 泳池三集一体除湿热泵 黑龙江除湿热泵
公司名称	南京誉康鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区方州路668号
联系电话	13661139992

产品详情

三集一体泳池除湿热泵机组

该类产品采用双系类结构并带有室外机。设备运行过程中除湿的同时充分回收空气热量，对室内空气制冷、加热或池水进行辅助加热，确

保室内空气保持在恒温恒湿状态和池水恒温。当室内空气温度和池水温度同时达到要求时，回收的多余热量通过室外冷凝器排到室外空气中。

控制系统

控制界面采用西门子触摸屏可编程控制。操作界面具有室内空气温度、湿度、池水温度当前值控制值显示功能和设备运行时关键部件运行状

态、故障显示

等功能。设备使用时客户只需将空气温湿度、池水温度控制值设定完成后设备自动进入全自动运行状态，无需专人看管。

三集一体恒温除湿热泵，在除湿的过程中是通过冷凝和蒸发两个过程，从而达到除湿的效果，操作简单，除湿效果好，可以有效的把潮湿的环境空间迅速变得干爽舒适。使用三集一体恒温除湿热泵，不

仅效果较快而且还不会使人感到冷飕飕。所以简单来说：三集一体恒温除湿热泵是通过吸收室内的蒸发的水分的热量重复利用，中央空调只是将比较干爽的空气吹到室内，黑龙江除湿热泵，对室内空气中原本的水分根本无能为力。

除湿机使用时，请注意如下主要问题:

一， 冷凝器应该经常清洗，坚持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有障碍物挡住，滤气网应清干净。 二， 四周温度低于5 时，附着于蒸发器外表的水滴会结冰而使除湿机效果削弱，若四周温度超越40 以上时，系统内压力会高而使紧缩机过载，此时过载维护器应切断线路，否则紧缩机马达会毁损。

三，
所以除湿机运用温度范围为5 ~40 。空气中之湿度若低于30%以下，过于枯燥亦不舒适，泳池除湿热泵 选型，所以可靠湿度控制器予以控制，使维持50%~60%之范围。

四， 运用时门窗尽可能关闭，使室内到达除湿效果。机体放置需平整，不可倾斜或横倒，防止机器发作缺点或异常异音。除湿机经过搬动前静摆四至六小时，再开机运用，因除湿机中的紧缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必需经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次)，以维持机器除湿、除尘效率及寿命。

五， 清洗滤气网以40 以下清水洗濯即可;用清洁剂清洗更好，泳池三集一体除湿热泵，洗掉灰尘后，用水冲干净，阴干后装回机体内。清机体时，以湿布悄悄擦拭即可;防止直接泼水清工业除湿机，以免毁坏电器绝缘。

六， 机体外表有黏着物，可用肥皂水清洗，防止以、溶剂喷之，以防止发作剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发作缺点或风险。停电或长期不用、外出游览时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。

冷凝器应该时常清洗，保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住，除湿热泵选型，滤气网应清理干净。

周围温度低于5 时，附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱，若周围温度超过40 以上时，系统内压力会高而使压缩机过载，此时过载保护器应切断线路，否则压缩机马达会毁损。

誉康鑫环保科技(图)-泳池三集一体除湿热泵-黑龙江除湿热泵由南京誉康鑫环保科技有限公司提供。南京誉康鑫环保科技有限公司(www.njyqx.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，誉康鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。