

吸塑盒包装 吸塑包装 芜湖全益吸塑公司

产品名称	吸塑盒包装 吸塑包装 芜湖全益吸塑公司
公司名称	芜湖全益包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区五星大道468-101幢1号厂房（注册地址）
联系电话	18119892089

产品详情

吸塑半泡壳的包装

吸塑半泡壳的包装

半泡壳包装应注意什么问题？半泡壳包装的全意是产品半露的双泡壳包装，是指用两张泡壳将纸卡与产品封装在一起，但产品部分露在泡壳外面的的包装形式，适用于特别长的产品。其特点是需要人工用剪刀先将泡壳上露产品的部位剪开，再用高周波机将双泡壳封边，效率低，pvc吸塑包装，包装成本较高，但视觉效果好，而且可以满足用户在超市挑商品时，吸塑包装是什么，直接触摸产品的需求。应注意的问题：1.容易带脏的产品不易用此类包装形式；2.在泡壳上剪开孔时应注意边缘整齐；3.泡壳必须采用PVC或PETG硬片。

如何辨别吸塑托盘是导电，半导体还是防静电

如何辨别吸塑托盘是导电，半导体还是防静电

一，防静电吸塑托盘：这一种最常见，吸塑盒包装，防静电指数的9~11次方，正常情况下能使用3-6个月的防静电效果，但是防静电值容易受环境、空气、湿度的影响，减短防静电的使用期限，单价低于导电以及半导体材质，建议对防静电指数要求不高，使用周期不长的客户使用。防静电吸塑托盘按其性质可分为防静电，半导体以及导电，广泛应用于电子元器件包装行业。从材料上区分，防静电片材可分为ps，pp，pvc，pet四大类。从加工方式来区分又分为内涂于外加，常规的防静电片材PS，PP属于内涂，而pvc，pet属于外加，pvc，pet常见的颜色是透明，生产吸塑片材时，在材料表面涂上防静电液，已达到产品的防静电效果。

第二种，半导体吸塑托盘：防静电指数的6~9次方，正常使用半年至1年左右。防静电指数不受环境、空气、湿度的影响。

第三种，导电吸塑托盘：也称为持久性防静电，防静电指数的3~6次方，正常情况下使用1年到3年左右，

吸塑包装，防静电值不受环境，空气、温度及湿度的影响。目前行业里的80%做不到此效果，金澳威吸塑厂在导电吸塑托盘有明显优势，是华为，日本住友，摩托罗拉，安费诺等世界五百强的长期供货商。

首先我们要了解您的吸塑包装用途，是用来装什么产品的，吸塑包装又分为一、二、三类，对于片材的要求也相对于要高出普通吸塑片材，例如一类和三类，一类相比较来说比三类又要宽松许多，三类是植入人体的机械，必须采用环保洁净的PETG材料来做，对生产环境和模具要求也极高。

然后就是尺寸及厚度，尺寸的大小及厚度直接影响着吸塑包装的报价，通过外观尺寸来计算一版能排多少个模，排密了会降低产品质量，排稀了会增大材料损耗，增加成本。其模具费又跟产品的结构有关系，不是尺寸越小就越便宜，而是里面结构越复杂相对于成本就越高，因为产品的尺寸多开加起来就是一样大的，比如一个大尺寸的产品，只要4开6开就行了，但是小的产品可以做的模具可以8开，16开。

报价又跟数量息息相关，如果订单量足够大，且长期有单，我们会根据情况来适当的给予相应的优惠，数量达到一定的量我们可以退还模具费。

吸塑盒包装-吸塑包装-芜湖全益吸塑公司由芜湖全益包装材料有限公司提供。吸塑盒包装-吸塑包装-芜湖全益吸塑公司是芜湖全益包装材料有限公司（www.qyxsbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林经理。