

百胜牌75马力船挂机,前操纵舷外机,推进器,充气艇动力

产品名称	百胜牌75马力船挂机,前操纵舷外机,推进器,充气艇动力
公司名称	广州速海户外用品有限公司
价格	.00/台
规格参数	尺寸:1337*398*162 最大输出功率:55.2KW (75HP) 排气量:1141/立方厘米
公司地址	天河区陶庄路1街1号综合楼
联系电话	15112186448

产品详情

百胜牌75马力船挂机,前操纵舷外机,推进器,充气艇动力,电启动

百胜二冲程75马力技术参数

- 1, 扭握式油门把手便于操纵
- 2, 配置了液压倾斜起翘系统
- 3, 配置了紧急熄火装置, 方便安全
- 4, 空转位启动保护
- 5, 低排放, 超静音
- 6, 高等级专用铝材, 适合于海水区域使用

艉板高度: 635 (超长轴) 508MM (长轴)

净重: 118 (超长轴) 115KG (长轴)

尺寸: 1337*398*1623 (超长轴) 1337*398*1497MM (长轴)

油门操作范围: 4500-5500 转/分钟

zui大输出功率: 55.2KW (75HP) @5500转/分钟

空转速度（怠速）：750-850转/分钟

发动机类型：Reed Valve/二冲程水冷

气缸数目：L3

排气量：1141/立方厘米

缸径*冲程：82*72MM

点火系统：CDI

控制系统：操舵手柄（可改前操纵）

启动方式：手动启动(可改电启动)

倾角倾斜系统：液压升降

换档位置：前进-空档-倒档

zui大油耗：34L/小时

燃油混合比：50：1 汽油：机油

齿轮箱油量：610/立方厘米

燃油箱容积：24升

螺旋桨规格：3-13 1/4英寸 or 3-13 5/8英寸*13英寸

螺旋桨的大小应根据船的大小及用途来选用

B=后操纵（手启动）、F=前操纵（遥控）、E=电启动、W=电启动/手启动，S=短轴、L=长轴、X=超长轴、

D=气液辅助起翘、T=启动倾斜