

# 中兴ZXUPSET080系列模块

产品名称	中兴ZXUPSET080系列模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

中兴ZXUPSET080系列模块：

T080 系列模块化UPS是由10kVA UPS模块组成的系统。T080 UPS完美的结合了高可靠、高能效、高可扩展性、易维护等优点，切合了中小型IDC 机房不同应用层级的供电和管理需求。

模块化N+X冗余设计，可靠性几何级数提升

功率单元、旁路单元、监控单元均为模块化设计，功率模块N+X冗余, 显著提升系统可用性。

创新节能技术，效率高达96%,自身降耗50%,系统节能14%

多维度效率提升技术：“ 高效变换+模块休眠技术+低休眠功耗+多种运行模式 “，高效率可达96%(双变换模

式),自身降耗50%，系统高节能可达14%。

随需而变，弹性构建

模块化设计使得系统具有极强的伸缩性，真正实现系统的平滑扩容，按业务的发展需求逐步拓展容量，缓

解一次性投资过高压力。

人性化设计,化繁为简

功率模块和监控模块可实现在线热插拔，UPS维护像组合电源一样简单，在提升系统可用性的同时大幅降

低维护难度。

全面降低TCO，CAPEX降低可达65%,OPEX降低可达16%

模块化冗余取代系统冗余+额外20%的充电功率:综合降低设备配置成本60%；轻量级机身+易安装易调试

计:综合降低部署成本60%?14%效率提升+30%占地减少:综合降低运营成本15%?即插即用“易维”设计

+MTTR=0,综合降低维护成本80%。

参数

描述

ZXUPSE T080

V1.0R02

V1.0R04

型号

ZXUPSE T080 V1.0R03

80kVA

系统容量

功率模块

认证

40kVA

120kVA

10kVA/模块。尺寸：88mm\*483mm\*508mm（高\*宽\*深），16.7kg

CE，TLC，满足ROHS和WEEE需求，通过9级抗震烈度测试。

尺寸（高\*宽\*深）

重量

1200\*600\*800mm

138kg

2000\*600\*800mm

180kg

输入特征

输入制式

三相五线 ( L1/L2/L3/PE/N )

额定电压 : 220V/380V, 230V/400V,

输入电压

240V/415V

输入电压范围 ( 相电

压 ) : 110V ~ 275V

输入频率

50Hz/60Hz  $\pm$  10%

输入功率因数

0.99 ( 满载 )

THDI

<3% ( 满载 )

电池电压

输出特性

输出制式

输出电压

输出频率

+360VDC/-360VDC

三相五线 ( L1/L2/L3/PE/N )

相电压 : 220/230/240Vac , 线电压 : 380/400/415Vac

50/60 Hz ( 可选 )

输出功率因数

效率

0.8

96% (峰值)

环境

工作温度

相对湿度

海拔

-10 ~+50

93% (无凝露)

<1000m, 超过1000m时, 按IEC62040-3规范降额使用。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究, 为客户提供全程一站式服务, 我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜, 具体包括设计--选型--安装等跟踪指导, 客户的需求就是我们的工作, 做各类通信电源柜我们更专业。