

钢制弧型管暖气片参数值

产品名称	钢制弧型管暖气片参数值
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:YGH-III-600 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区(永兴路与团结大街交叉口)
联系电话	13102755322

产品详情

一、供暖前

1、阀门的使用

试水期间,要确保进水阀和回水阀为打开状态,老式阀门手柄与管道成一字型为打开状态,圆形阀门只要按照箭头标示方向旋转即可;

2、温控阀的使用

手动温控阀需要手动逆时针旋转打开,顺时针旋转为关闭阀门,钢制暖气片,自动温控阀需要调整好室内温度,查看液晶屏上阀门状态是否为开启;

3、放气阀的使用

首先,需要准备平口螺丝刀一把、塑料盆一个、毛巾一条;

其次,找到放气阀,阀门上有一小孔就是气嘴,把盛水容器放钢制暖气片下面,靠墙一面档上毛巾,防止水喷到墙上;

然后,轻轻拧松放气阀门(一般用螺丝刀逆时针旋转放气阀门上的螺丝约1/4圈,即可),听到有气体排出的声音之后立即停止扭动放气阀,让气体排尽直至水流出,再关闭放气阀;

4、试水期间家用一定要有人,以免造成不必要的损失。

二、供暖中

- 1、注意检查钢制暖气片是否漏水情况，格外关注一些管道接口处，是不是有漏水、滴水、渗水等现象;
- 2、钢制暖气片上面及周围不要堆积杂物，保证钢制暖气片的散热空间。钢制暖气片不要包装过严，避免形成散热不畅;

三、停暖后

- 1、确定钢制暖气片材质，不同材质的钢制暖气片其保养方法也是有所不同的。

钢制钢制暖气片需要进行满水保养，保证暖气内氧含量较低，减少腐蚀，延长使用寿命。铜铝复合钢制暖气片无须满水保养;铜铝复合钢制暖气片其材质耐腐蚀性能好，热媒通过与铜管接触，没有碱化和氧化，防腐性能强，使用安全，比较适合北方的水质及复杂的供暖系统。

- 2、经过一个采暖季的使用，钢制暖气片及暖气室内采暖管道表面不免有空气中的污物附着在表面，停暖后要用干净的抹布擦拭干净，擦拭时严禁使用强腐蚀溶液，也不可使用尖锐锋利的物品刮擦，以免损害表面。