

宣城部队400米障碍厂家 池州标准400米障碍地桩网价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 宣城部队400米障碍厂家 池州标准400米障碍地桩网价格 |
| 公司名称 | 盐山洛龙体育器材销售有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:洛龙 产地:河北 |
| 公司地址 | 盐山县杨集乡开发区 |
| 联系电话 | 0317-8204185 15175725461 |

产品详情

宣城400米障碍厂家 池州标准400米障碍地桩网价格

400米障碍厂家规格

1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.

队400米障碍价格

4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管5个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.长5.1米 高2.4米

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

400米障碍器材厂家 400米障碍器材价格 地桩网厂家价格