

专业生产XKP560破胶机

产品名称	专业生产XKP560破胶机
公司名称	青岛环宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环宇 类型:连续混炼机 型号:XKP560
公司地址	青岛市黄岛区琅琊台路北端
联系电话	0532-86191398 13695328688

产品详情

品牌	环宇	类型	连续混炼机
型号	XKP560	工作容积	0 (L)
螺杆转速	0 (r/min)	生产能力	500 (Kg/h)
别名	破胶机	适用范围	主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。
螺杆直径	510、560 (mm)	螺杆长径比	1.28
主电动机功率	90 (KW)	外形尺寸	4750 × 2300 × 1830 (m)
重量	18500 (kg)		

一、用途

本机主要用于生胶塑炼前的破碎等。

二、主要技术性能与参数

- 1、辊筒直径 560/ 510
- 2、辊筒工作部分长度 800mm
- 3、前辊线速度 25.6m/min
- 4、辊筒速比 1 : 1.28
- 5、主电机功率 90kw

- 6、主电机转速 980r/min
- 7、生产能力 2000kg
- 8、外形尺寸（mm）：长×宽×高 4750×2300×1830
- 9、重量 18t

三、结构特征

- 1、本机主要由机架、机座、前后辊筒、速比齿轮、减速器、调距装置、冷却装置、电动机等组成，机器结构可参看xkp-560外形图（图一）。
- 2、辊筒材料为铸钢，前后辊筒工作表面补焊后加工，高硬、耐磨。
- 3、前辊设有调距装置，采用蜗轮副调节辊筒间距0.2~15 mm,操作省力方便,式样美观大方。
- 4、辊筒采用mc尼龙6轴套，用zfg3、zfg4复合钙基润滑脂。辊筒端部装有喷水冷却管系，可调节水量，控制辊筒表面工作温度。
- 5、速比齿轮均设封闭式防护装置，机器还装有紧急刹车装置，当发生紧急事故时，可拉动安全拉线能立即制动，安全可靠。