

# 专业生产XK450炼胶机

产品名称	专业生产XK450炼胶机
公司名称	青岛环宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环宇 类型:开放式混炼机 型号:XK-450
公司地址	青岛市黄岛区琅琊台路北端
联系电话	0532-86191398 13695328688

## 产品详情

品牌	环宇	类型	开放式混炼机
型号	XK-450	工作容积	0 (L)
螺杆转速	0 (r/min)	生产能力	120 (Kg/h)
别名	炼胶机	适用范围	炼胶机主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。
螺杆直径	450 (mm)	螺杆长径比	1.27
主电动机功率	55 (KW)	外形尺寸	5200 × 1850 × 1770 (mm)
重量	12000 (kg)		(m)

### 一、概述

本机主要有底座、机架、辊筒、辊筒轴承、辊距调整装置、传动装置、

加热冷却装置、安全制动装置、电机及减速装置等组成(见外观图)。

两个平行安放相对回转的空心辊筒安装在机架上，上端机盖用螺栓与机架固定，机架下端用螺柱固定在底座上，调距装置通过蜗轮蜗杆与前辊筒连接，转动手轮即可调整辊距。

后辊筒的一端装有大从动齿轮，电机通过减速机和小驱动齿轮，将动力传到大从动齿轮上，使后辊筒转动，后辊筒另一端装有速比齿轮，它与前辊筒上的速比齿轮啮合，使前后辊筒相对回转。

为调整炼胶过程，辊筒温度通过加热冷却装置进行调整。为操作上的安全，炼胶机上端装有安全制动装置，当拉杆拉动时，自动切断电源，而制动停车。

辊筒轴承的润滑系统通过干油润滑装置进行。

## 二、用途

炼胶机主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。

## 三、主要技术参数

1. 辊筒直径 450mm
2. 辊筒工作长度 1200mm
3. 辊筒速比 1 : 1.27
4. 前辊线速度 24.34m/min
5. 调距范围 0.1-10mm
6. 一次加料量 18-35kg
7. 驱动功率 55kw
8. 产品重量 12000kg
9. 外形尺寸（长×宽×高） 5200×1850×1770（mm）