

专业生产XK400开放式炼胶机

产品名称	专业生产XK400开放式炼胶机
公司名称	青岛环宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:开放式 样式:卧式 品牌:环宇
公司地址	青岛市黄岛区琅琊台路北端
联系电话	0532-86191398 13695328688

产品详情

类型	开放式	样式	卧式
品牌	环宇	型号	XK400
别名	开炼机	用途	主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼，混炼胶的热炼、压片等

一、概述

本机主要有底座、机架、辊筒、辊筒轴承、辊距调整装置、传动装置、

加热冷却装置、安全制动装置、电机及减速装置等组成(见外观图)。

两个平行安放相对回转的空心辊筒安装在机架上，上端机盖用螺栓与机架固定，机架下端用螺柱固定在底座上，调距装置通过蜗轮蜗杆与前辊筒连接，转动手轮即可调整辊距。

后辊筒的一端装有大从动齿轮，电机通过减速机和小驱动齿轮，将动力传到大从动齿轮上，使后辊筒转动，后辊筒另一端装有速比齿轮，它与前辊筒上的速比齿轮啮合，使前后辊筒相对回转。

为调整炼胶过程，辊筒温度通过加热冷却装置进行调整。为操作上的安全，炼胶机上端装有安全制动装置，当拉杆拉动时，自动切断电源，而制动停车。

辊筒轴承的润滑系统通过干油润滑装置进行。

二、用途

炼胶机主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。

三、主要技术参数

1. 辊筒直径 400mm

2. 辊筒工作长度 1000mm

3. 辊筒速比 1 : 1.27

4. 前辊线速度 18.83m/min

5. 调距范围 0.1-10mm

6. 一次加料量 18-35kg

7. 驱动功率 37kw

8. 产品重量 7000kg

9. 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 4375 × 1840 × 1770 (mm)