污泥输送材质 潍坊污泥输送泵 泰安三立环保

产品名称	污泥输送材质 潍坊污泥输送泵 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

膏体物料管道输送系统标准配置为：破碎机+强力搅拌仓+粘料振动筛+刮板输送机 +多功能搅拌仓+检修闸板阀+正压螺旋给料机+膏体泵送料机构+二位三通换向阀+输送管路+液动变位器+锅炉连接器。

首先，外部给料设备将固态膏状物料送入破碎机，经破碎机后其大块板结的膏状物料被粉碎。同时根据物料板结的程度，加入适量的水初步调节输出物料的含水量，以利于破碎机进行破碎动作。

物料经破碎机破碎后经过粘料振动筛筛选，再经刮板输送机或其他输送装置进行分配送料，分别进入1号，2号等不同的多功能搅拌仓中进行充分的搅拌混合。

进入多功能搅拌仓的物料经充分搅拌混合后，在重力作用下连续不断地进入正压螺旋给料机，在螺旋叶片的推动下被挤入膏体泵送料机构的料斗内。通过调节正压给料螺旋的变频电机来控制螺旋叶片的转速，以应对不同输送量的给料需求。当输送量达到顶峰时（100%），正压螺旋给料机的转速达到最快；当输送量小时（25%），污泥输送泵型号，正压螺旋给料机的转速对应为最慢。所有的调节控制均可在控制台操纵变频器完成。

由于设定的进入膏体泵送料机构料斗的物料量比泵的实际输送量大，在料缸吸料时产生一定的预压力，从而能保证膏体泵送料机构的吸入充分。泵送量的改变可通过调整控制台计算机的输送方量比率（%）获得。

三立环保设计研发的膏体泵液压站有三种基本配置：1.美国伊顿流体动力集团（EATON）液压泵站原装进口；2.意大利布雷维尼流体动力集团（BreviniFluidPower）泵、阀原装进口，液压泵站国内组装；3.德国博世力士乐流体动力集团（BoschRexroth）泵、阀原装进口，液压泵站国内组装。主泵的流量和压力等级，严格按照使用单位实际情况选择，精准输入功率计算（0.01KW.h/t.km），使油泵的电机功率更加合理。该液压系统具有如下技术特点：采用双泵、双回路闭式液压系统，主泵送油路和S阀摆动油路相互独

立，使用系统简单，元件寿命延长，可靠性更高，污泥输送材质，便于故障判断和排除。

膏体泵的主要优点：

（1）无清水损失，无混浆，循环用水，可节水15%以上。

（2）高扬程，高浓度，大流量，远距离输送，扬程与流量由变频控制自动调节，不受矿浆流量扬程变幅影响。

（3）自动化程度高，可自动调节流量，流量调节范围较大。

（4）节电效果显著，由于无水耗无混浆可节电10%以上。

（5）一级泵站输送便于管理，减少了输送管道和回水管路，减少了管理人员和管理费用达10%以上，水隔膜膏体泵是国内相同规格油隔膜泵价格的二分之一，潍坊污泥输送泵，是高压隔膜泵的五分之一到十分之一。

（6）电脑变频集中控制，通过（检测传感器、光电检测装置）等各种检测系统，数据采集系统，污泥输送泵工艺，微机处理系统和控制系统，使水隔膜泵运行，调整，故障处理全部实现了智能化和自动化，全部运行随机调整，故障判断，应急处理均由微机电脑显示屏实现。

污泥输送材质-潍坊污泥输送泵-泰安三立环保由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）为客户提供“ 污泥料仓,煤泥污泥泵,膏体泵,危废进料装置,污泥焚烧输送泵 ”等业务，公司拥有“ 煤泥泵,污泥泵,膏体泵,污泥料仓 ”等品牌。专注于污水处理设备等行业，在山东 泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。