

三叶罗茨鼓风机型号 佛山粤协风机 三叶罗茨鼓风机

产品名称	三叶罗茨鼓风机型号 佛山粤协风机 三叶罗茨鼓风机
公司名称	佛山市粤协风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区170号
联系电话	13500254501

产品详情

三叶罗茨鼓风机的故障处理：

2、叶轮与墙板、叶轮顶部与机壳

安装间隙不正确；

运转压力过高，超出规定值；

运转温度过高；

机壳或机座变形，风机定位失效；

轴承轴向定位不佳。

a重新调整间隙；

b查出超载原因，将压力降到规定值；

c检查安装准确度，减少管道拉力；

d检查修复轴承，并保证游隙。

佛山市粤协风机制造有限公司专业从事风机设计、生产制造、销售、服务为一体的风机制造商，我们为您分析风机行业的以上信息。如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们，我们热诚为您服务！

佛山粤协风机的YXR系列三叶罗茨鼓风机性能选型说明：

- 1、性能选型表列出了产品型号、工作转速、升压、进气流量 Q_s (m^3/min)和配套电机功率(Kw)、根据标准规定，进气流量的标准进气状态为：大气压力101.3Kpa(1.0332Kgf/cm²)，三叶罗茨鼓风机型号，温度：20℃，相对湿度：50%，且各升压值下进气流量允许-5%。
- 2、如实际进气状态为基准状态，即：大气压力：101.3Kpa，温度：0℃。此时流量 Q_n (m^3/min)，在升压相同的条件应按下式换算成标准进气流量 Q_s (m^3/min)。 $Q_s=1.0732Q_n$ 。
- 3、如为非标准进气状态，或为非空气介质(即工业气体)，三叶罗茨鼓风机价格，均需进行特殊性能换算：如用于输送易燃、易爆、有毒或腐蚀性气体，需经具体协商，确定可行技术方案后，方能满足特殊使用要求。
- 4、有些风机的型号其选定范围是重复的，从经济的角度应选用小型号的风机，从噪音的角度，应选用大型号风机。
- 5、每种型号包括有下列标准附件：进气消声器、电机、共用底座、带轮及窄Y胶带，防护罩、压力表、安全阀。专用附件则按合同要求配套，肇庆三叶罗茨鼓风机，包括有：排气消声器，逆止阀，三叶罗茨鼓风机，减震器，弹性接头等。
- 6、配套电机参数均为：4P(或者6P)、380V、IP44(或者IP23)，50Hz。若需户外安装、防潮、防腐、防爆等特殊要求时，请订货时予以确认。

罗茨鼓风机的安装

罗茨风机由于是高速运转的机器，所以会产生震动，又由于其内部空气的脉动左右，也加大了罗茨风机的震动，所以罗茨风机的安装时需要固定在地面上的。

根据风机型号不同，在地面按风机尺寸在对应的位置挖150*150mm见方300mm深的方坑，并埋入地脚螺栓，然后通过螺栓，螺母把风机连接起来，最后在方坑中填满水泥混凝土，等混凝土固定之后，再用力把螺母拧紧，是风机底座和混凝土牢牢连接在一起，这样就可以减小罗茨风机在运转中的震动位移，提高了设备的运行安全性，并且由于减小了震动，从而也大大延长了风机的使用寿命。

三叶罗茨鼓风机型号-佛山粤协风机(在线咨询)-三叶罗茨鼓风机由佛山市粤协风机制造有限公司提供。佛山市粤协风机制造有限公司(www.gdyuexie.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佛山粤协风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！