

# 玻璃纤维网格布 临朐瑞盛建材厂厂家 玻璃纤维网格布价格

产品名称	玻璃纤维网格布 临朐瑞盛建材厂厂家 玻璃纤维网格布价格
公司名称	临朐县瑞盛建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道东朱封村
联系电话	13508965586

## 产品详情

抗冲击力网格布：可以有效增加防护层的拉伸强度，玻璃纤维网格布销售，可以避免外力的冲击，比如重物撞击，网格布有很大的强度和拉伸度，让整体墙面受力均匀，这样的保护层对防止墙体开裂效果明显。

重要作用是防潮阻燃：网格布一方面可以有效防止墙体受潮发霉等问题，另一方面其不可燃性可以在火灾时起到隔绝火源的作用，就好像给房间穿了件防火服一样。

网格布护角网作用：网格布护角网使用过程中无需使用靠尺板，操作简便，施工效率是一般的2~5倍，有效地降低了工程成本，玻璃纤维网格布，充分保证了转角的美观与牢固。网格布护角网常用于外墙外保温系统转角部位。

针对窗口，墙角防裂使用那种网格布

针对窗口防裂使用那种玻纤网格布，针对窗口防裂本厂特别推出一种新产品，网格布原材料（白坯布），本厂新设备，支出的白坯布拉力特别好，玻璃纤维网格布报价，优于土锅耐碱网格布，这种网格布之地比较柔软折不断，用于窗口来回折，这种网格布价格一般比较便宜，玻璃纤维网格布价格，本厂重点推荐。

## 玻纤网格布较低的拉伸应变

如果网格布受拉时节点不发生滑移，而拉伸应变较大，同样会引起抹面胶浆在早期就发生开裂。

网格布的拉伸应变包括受拉早期的应变及断裂时的应变。可用伸长率分别在0.25%，0.5%，1.0%时的拉力；以及断裂时的拉力（抗断强度）、断裂应变表示。Sto外墙外保温体系要求网格布的拉伸应变满足下列要求：

0.25%应变时的拉力	150 N/5cm	0.50%应变时的拉力	300 N/5cm
1.00%应变时的拉力	600 N/5cm	断裂时的拉力（抗断强度）	1750 N/5cm
断裂应变	3.5%		

玻璃纤维网格布-临朐瑞盛建材厂厂家-玻璃纤维网格布价格由临朐县瑞盛建材厂提供。玻璃纤维网格布-临朐瑞盛建材厂厂家-玻璃纤维网格布价格是临朐县瑞盛建材厂（[www.lqrsjc.com](http://www.lqrsjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：井经理。