

# 安装通风管道 烟台通风管道 海琦机电

产品名称	安装通风管道 烟台通风管道 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

## 产品详情

散装物料的输送在工厂的生产过程中，烟台通风管道，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类，使用螺旋风管，造价低，效果好。排油烟饭店、酒楼、烧烤店、宾馆的厨房有大量油烟产生，需要排出，使用螺旋风管最适用。集中供热工程热气管道，通风管道加工，保温层的外层，使用螺旋风管，使管道寿命长，质量好。

一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

风管水平安装长边尺寸小于等于400mm，支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm，通风管道厂家，支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。风口安装应横平竖直，表面平整，安装通风管道，螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行，边沿应紧帖墙面或吊顶，不得有翘翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。

当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m<sup>2</sup>，中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，均应采取加固措施。

管道安装调直后应就法兰连接部位重新用阻燃密封胶密封。吊杆与托架联接时固定螺母托架上部一个、下部两个，并加防振橡胶垫厚10MM，以防镀锌管道振动时螺母松动。

较长的管道有高差变化时，应在低处应根据客观实际情况设置接水盘，并有水封。直径或长边大于630MM的风阀处应单独设置支吊架，风阀方向应正确，防火阀距墙不得大于200MM.

安装通风管道-烟台通风管道-海琦机电由襄阳海琦机电工程有限公司提供。“风管加工,通风管道加工,镀锌风管”就选襄阳海琦机电工程有限公司(www.hqtfjgc.com)，公司位于：襄阳市交通路与永安北路(交汇处，星璨运动院内)，多年来，海琦机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王长建。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海琦机电期待成为您的长期合作伙伴！