

井盖 科振市政设施 南漳井盖

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 井盖 科振市政设施 南漳井盖 |
| 公司名称 | 襄阳科振市政设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市高新区老机场路中段 |
| 联系电话 | 13908676119 |

产品详情

强度高：菱镁检查，具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象。使用方便，重量轻：**产品重量**仅为铸铁的三分之一左右，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。

耐候性强：菱镁检查井盖通过科学的配方、优质的工艺、完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ +300 环境中正常使用。耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。复合井盖

井盖在出厂的时候，再经过抛光打磨，除掉周围的毛刺后，再经过车床加工，井盖和支座都经过车床加工，井盖，使板和框能100%吻合，从而防止井盖再车辆通过的时候发生声音。灰铁的石墨是平扁片状的球铁的石墨是圆球状的从冶炼方法来说，下水道井盖，敲击球墨铸铁如发出近似敲击碳钢的声音。球铁是冶炼时在灰铁中加孕育剂与球化剂使石墨由分散的团絮状变成球状，铸铁井盖，以减小对铁素体的割裂，增大强度，提到性能来达到球化处置时增配稀土硅铁镁合金和选用含硫量低的焦碳，南漳井盖，球墨铸铁牌号采用QT500-7铁水出炉温度不低于1456 。球化级别达三级以上。

更详细地说井盖有重型和轻型之分吗，现在所谓重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车；轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车。这个检验报告中应该有数据。以此来区分轻重型，而非直径。

加重型：机场或可供直升机起降的高速公路等特种道路和场地

重型：机动车行使、停放的城市道路、公路和停车场

普通型：慢车道、居民住宅小区通道和入行道

井盖-科振市政设施-南漳井盖由襄阳科振市政设施有限公司提供。襄阳科振市政设施有限公司 (e.tz1288.com) 在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，科振市政设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜总。