

立式容积式换热器定制 正阳换热设备更专业

产品名称	立式容积式换热器定制 正阳换热设备更专业
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

容积式换热器

说明要求

1.容积式换热器在一定程度上能够自动控温节能性容积式换热交换器，在进行操作时主要是利用其蒸汽能源，高效、节能是一种新型热水器。普通热交换器一般需要配置水水热交换器来降低蒸汽凝结水温度以便回用。

节能型热交换器凝结出水温度在75 左右，可直接回锅炉房重复使用。这样减少了设备投资，节约热交换器机房面积，从而降低基建造价：因此节能型容积式热交换器深受广大设计用户单位欢迎。

本热交换器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统。热媒为蒸汽，加热排管工作压力为 < 0.6MPa，壳体工作压力为0~1.6MPa，出口热水温度为65 。节能型容积式热交换器，壳体材料有三种：碳素钢Q235-A、B，不锈钢IGr18Ni9Ti，碳素钢内衬铜，U型管材料有，紫铜管T2及不锈钢管ICr18Ni9Ti，可按需要加以选用。

济南正阳换热器设备有限公司容积式换热器

容积式换热器是一种使用比较多的换热器，使用起来非常方便，而且效果非常不错，今天我们就来分析介绍下容积式换热器的一些工作原理及它的一些特点，来方便大家对于容积式换热器有一个更加深刻的了解，方便以后购买使用。

容积式换热器在进行制作的过程中主要是由蒸汽进出口、器体、蒸汽盘管组件以及冷热水进出口等组成，白沙容积式换热器定制，本实用新型为防止器体内表面腐蚀，在表面上喷涂有一层防腐合金层，浮动盘容积式换热器定制，并在合金层上刷制有油漆层。

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体，使流体温度达到工艺流程规定的指标的热量交换设备，又称热交换器，俗称过水热。只要您家中有暖气片，立式容积式换热器定制，将换热器串联到暖气管道上，在不影响供暖的前提下，暖气片当中的高温热水与自来水就会在设备内部进行热量交换。

容积式换热器

容积式换热器在我们的工业生产过程中运用是非常广泛的，不同的工业生产中使用的换热器种类也是不同的，容积式换热器就是使用非常广泛的一种，整个设备主要是由器体、蒸汽进出口、蒸汽盘管组件以及冷热水进出口等组成。

容积式换热器在进行使用时为防止器体内表面腐蚀情况，会在表面上喷涂有一层防腐合金层，并且有效的在合金层上刷制有油漆层，取消原有的管箱，蒸汽盘管通过法兰直接外接，从而使本实用新型具有结构简单合理、使用寿命长，换热效果好，浮动盘容积式换热器定制，节能等特点。

容积式换热器的热媒温降大，汽水换热的过程中，其凝结水出水温度大约为50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。

立式容积式换热器定制-正阳换热设备更专业由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！