

华为BTS3900机柜功能

产品名称	华为BTS3900机柜功能
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为BTS3900的功能与特性

支持全向小区和扇形小区,但机柜大支持12载波,S444配置,但机柜大支持6个小区,机柜堆叠实现S4/44/4+S44/4配置,但站点大支持72

支持2天线分级接收,4天线分级接收,有效增强上行覆

支持发射分级,PBT,有效强下行复发。支持塔放,有效提高接收灵敏度。

支持基带跳频,射频跳频,跳天线功能,动态MAO功能,有效减少网络干扰

简介增加网络容量

支持频段GSM900EGSM900DXs1800

TCH/S信道静态灵敏度:-113dBm(常温典型值)

操作维护方便,支持 MIMI BIN Web UI SNMP和Cu多种维护接口

3900的功能与特性

持微波传输,卫星传输光传输。

持3U的内置传输空间

TS与BSC之间支持星型、树型、链型、环形和混合组网等多种组网方式。

持多种时钟同步方式

支持肩并肩落地安装两机柜堆叠安装靠墙安装和落地安装便于安装和拆卸

块及单板的所有接口都支持前面板走线满足前维护要求

工作温度范围宽可在20 ° ~+55 ° C范围内工作

支持48VDC、+24VDC以及220VAC电压输入。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。