

常州纯水机设备价格|达方反渗透纯水设备|电镀电泳纯水设备厂家

产品名称	常州纯水机设备价格 达方反渗透纯水设备 电镀电泳纯水设备厂家
公司名称	温州达方水处理设备科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:达方 型号:DF-153 产地:浙江温州
公司地址	浙江省乐清市城南街道万岙村（注册地址）
联系电话	62512508 17306773426

产品详情

反渗透

主要包括多级[高压泵](#)、[反渗透膜](#)元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质，使出水满足使用要求。

后处理

是在[反渗透](#)不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括[阴床](#)、[阳床](#)、[混床](#)、杀菌、[超滤](#)、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要求。

清洗

主要有清洗[水箱](#)、清洗水泵、[精密过滤器](#)组成。当[反渗透系统](#)受到污染出水指标不能满足要求时，需要对[反渗透](#)进行清洗使之恢复功效。

电气控制

是用来控制整个[反渗透系统](#)正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。

清洗方法

编辑

反渗透

技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。[反渗透净水设备](#)的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失，所以要做好反渗透设备的管理，就可以避免出现严重的问题。

低压冲洗反渗透设备

定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢，维持膜性能，或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时，应进行低压冲洗，待SDI值调至合格后再开机。

反渗透设备停运保护

由于生产的波动，反渗透设备不可避免地要经常停运，短期或长期停用时必须采取保护措施，不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。

短期保存适用于停运15d以下的系统，可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护反渗透设备。实践发现，水温20℃以上时，反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质，有大量细菌繁殖。因此，建议水温高于20℃时

，

每2d

或1d低压

冲洗一次，水温低

于20℃时，可以每3d低压冲洗一次，每次冲洗完后需关闭净水设备[反渗透装置](#)上所有进出口阀门。

长期停用保护适用于停运15d以上的系统

，这时必须用保护液（[杀菌剂](#)

）充入净水设备反渗透装置进行保护。常用[杀菌剂配方（复合膜）](#)为甲醛10（[质量分数](#)）、[异噻唑啉酮](#)20mg/L、[亚硫酸氢钠](#)1（[质量分数](#)）。

反渗透膜化学清洗

在正常运行条件下，[反渗透膜](#)也可能被无机物垢、胶体、微生物、[金属氧化物](#)

等污染，这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备[反渗透装置](#)出力下降或[脱盐率](#)

下降、压差升高，甚至对膜造成不可恢复的损伤，因此，为了恢复良好的透水和除盐性能，需要对膜进行化学清洗。

一般3~12个月清洗一次，如果每个月不得不清洗一次，这说明应该改善的预处理系统，调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次，则需要提高设备的运行水平，是否需要改进预处理系统较难判断。