

环锭纺涤棉纱21支26支32支45支 TC80/20涤棉纱线

产品名称	环锭纺涤棉纱21支26支32支45支 TC80/20涤棉纱线
公司名称	山东鸿林纺织有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	成份及含量:80涤20棉 支数:21支 颜色:本白
公司地址	潍坊市坊子区经济发展区荆山街398号（管委会以西100米）（注册地址）
联系电话	18660685281

产品详情

环锭纺涤棉纱21支26支32支45支 TC80/20涤棉纱线

涤棉纱的常规品种主要有：65%涤纶和35%棉，80%涤纶和20%棉这两个常规配比，如果棉的含量高于涤纶的话，纱线的名称就应该叫做CVC纱。主要品种有涤 / 棉轴线、涤 / 棉宝塔线。涤棉纱顾名思义就是原料是涤纶和棉花混纺而成的纱线。涤棉既突出了涤纶的风格又有棉织物的长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。二、主要用途涤棉混纺线的主要特点是断裂强度高，一般比同规格的棉线高40%以上，耐磨性能好，一般比同规格的棉线高1倍，用于织布厂织布用纱（包括工装，训练装，迷彩，防撕裂格布）；缩水率小，缩水率只有0.5左右，适宜缝纫化纤织物和防皱棉织物，针脚平挺；耐热性能好，能适应3000-4000r/min的高速缝纫机使用，熨烫温度在160 左右，柔软性和弹性好，适宜缝制化纤制品。三、产品原材料涤纶短纤和棉花。涤棉纱的常规品种主要有：65%涤纶和35%棉，80%涤纶和20%棉这两个常规配比，涤含量大于棉含量称为涤棉纱,代号T/C；如果棉的含量高于涤纶的话，纱线的名称就应该叫做CVC纱。主要品种有涤 / 棉轴线、涤 / 棉宝塔线。

环锭纺涤棉纱：

T65/C35：10支14支16支18支21支23支26支28支32支40支45支

T50/C50：16支21支24.5支26支30支32支40支45支

T80/C20：16支21支24支32支40支45支

CVC60/40：16支21支32支40支45支40支

CVC70/30 : 32支40支

JT65/C35: 21支32支40支45支

JCVC60/40 : 21支26支32支36支40支

JCVC80/20:20支26支28支30支32支40支

涤棉混纺纱支数、配比均可以定做。

气流纺涤棉纱

OET65/C35:10支12支14支16支21支

OECVC60/40:10支16支21支

OET80/C20:10支16支21支

OET90/C10:21支24支

气流纺涤棉混纺纱支数配比均可以定做，