

【】供应采样器 CJ CJCYQ

产品名称	【】供应采样器 CJ CJCYQ
公司名称	南昌市创洁机械设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:CJ 型号:CJCYQ 类型:创洁
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道197号A栋7楼
联系电话	86 0791 8860118 13767000071

产品详情

品牌	CJ	型号	CJCYQ
类型	创洁	采样流量范围	800 (L/min)
连续工作时间	8000 (min)	重量	60 (kg)

采样器

cyq系列油罐罐下采样器是根据iso.3170-1998(gd/t4756-1998)《液体石油液体手工取样法》和gb4756-84《石油和液体石油新产品取样法》(手工法)的规范中,“在油罐液位上部(即在储液高度的六分之五处,或低于液面200mm处),中部(即在储液高度的二分之一处),下部(即在储液高度的六分之一处,或低于液面250mm处)取样,”结合国内外企业新产品实践经验设计修改而成。

工作原理:

以cyq- i型结构为例:从图中看出,采样器是将三根(上、中、下)采样管固定在支撑管上,一根采上部油样,一根采中部油样,另一根采下部油样,支撑管上边连浮标,下端固定在罐底固定支座上。当液面升降时,浮标随之浮动,采样管也随着升降,因此三根采样管和开口高度始终保持在规定的采样点位置。cyq-ii型结构型式上有所不同,其区别在于cyq-i型利用浮标随液面升降而带动采样器随着升降,而得到所需油样,cyq-ii型是利用内浮顶盘随液面升降而带动采样管升降,而得到所需油样,因为支撑管一端用链条连接在内浮顶的挂钩上,另一端固定在罐底固定支座上。因此cyq-ii型与cyq-i工作原理相同。

产品特点:

- 1、采样的准确性不受罐内液面高低的影响。

- 2、整个设备操作简单、节省采样时间、提高工资效率。
- 3、不需采样工上罐采样，即减轻劳动强度，又保证操作安全。特别是在恶劣气候条件下，更能显示其优越性。
- 4、采样管与油罐外部管线间均采用不锈钢金属软管连接，保证采样组合件正常操作。
- 5、使用罐下采样器，可减少静电效应的危险。

产品说明:

- 1) cyq-i型系列产品用于拱顶轻质油罐下采样，cyq-ii型系列产品用于内、外浮顶罐罐下采样。
- 2) 为了使取得的油样真正代表所要分析的油品，当采样时，操作人员必须利用手摇泵把采样管内的存油排净（应根据手摇泵每转排量和采样管内的存油来确定拨动手摇泵所需转数），换成新鲜油品之后，然后再依次打开取样口取样。
- 3) 本公司提供的cyq型系列油罐罐下采样器为不锈钢材料。

注：在订货时请注明所需产品图号，如有不同材质要求或特殊油罐尺寸时请订货时一并标注。