

【】供应D343X型伸缩型蝶阀

产品名称	【】供应D343X型伸缩型蝶阀
公司名称	南昌市创洁机械设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:创洁 型号:SD343X型 材质:碳钢
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道197号A栋7楼
联系电话	86 0791 8860118 13767000071

产品详情

品牌	创洁	型号	SD343X型
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	偏置板式	适用介质	水
压力环境	低压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	截止	类型(通道位置)	二通式
口径	100	公称通径	100
安装尺寸	600		

sd343x型伸缩型法兰蝶阀

产品名称：	sd343x型伸缩型法兰蝶阀
产品编号：	sd343x型
生产商：	中国
销售商：	nanchang

产品详细介绍

公称压力：pn1.0mpa

适用介质：饮用水、污水、海水等介质

适用温度：-15 ~ 120

公称通径：300 ~ 2000mm产品简介：软密封偏心结构伸缩型法兰蝶阀系我厂继法兰蝶阀和伸缩节之后开发的又一新品,它是集法兰蝶

阀、伸缩节于一体的新颖结构，以其良好的使用性能深受用户的信赖。本产品主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、水源工程、环境设施建设等系统供排水用，可作为老管道改造，维修和配套阀门的换代，尤其适用于水道管路上作为调节和截流设备使用。

产品特点：设计合理，结构紧凑，90°旋转，启闭灵活。采用偏心结构，密封副之间自动建立密封比压，减少密封圈的摩擦，延长阀门使用寿命。密封结构无机械连接，能适应较恶劣的工况。完全密封，泄露为零。阀座抗冲刷能力强。伸缩部位密封性能可靠，安装拆卸方便。能适应一定量的管路错位和倾斜。和管路连接不需焊接。

。主要性能参数：

公称压力(mpa)	公称口径(mm)	试验压力(mpa)	
		壳体	法兰
1.0	300 ~ 2000	1.5	2.0
适用介质		饮用水、工业用水、海水	
驱动方式		蜗轮蜗杆	

主要零部件材质：	名称	阀体	阀板	蜗轮
	国标	ht200	qt500	2cr13
	美标astm	a126 class b	a536 66-45-12	42cr
	英标bs	b1452-20	bs2789-65	bs980

产品执行标准：该产品符合gb12238-89《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》标准。试验符合gb/t13927-92《通用阀门 压力试验》标准。侧法兰连接符合gb/t 17241.6-98《灰铸铁管法兰及垫片》标准。同时符合bs4504，iso2084，din2501中pn1.0mpa，pn1.6mpa法兰连接标准。