

南京带门款风幕柜安装教程 鲜花保鲜风幕柜厂家推荐

产品名称	南京带门款风幕柜安装教程 鲜花保鲜风幕柜厂家推荐
公司名称	常州市业骏冷链科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:业骏 型号:铝合金 电动机功率:2.2KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇遥洛路29号（注册地址）
联系电话	15961430350

产品详情

鲜花保鲜风幕柜经济耐用 带门款风幕柜*也许有人会问为什么现在就连一些*小型的水果店也装了风幕柜呢》装了风幕柜能带来什么样意想不到的收益吗？好处是什么？下面业骏小编就为大家解释下装风幕柜的两大优点：优点一：售卖高档水果，提高水果的利润率一般的时令季节水果，都是通过跑量来拉人气的，利润空间十分有限。而想进一步提高利润空间，必须在品和服务上下功夫，比如提升档次。那么进口水果、礼品水果及品相口感好的水果，就适合在风幕展示柜上来进行展示，这类水果高，需求弹性小，相应地利润空间也就比较高，同时也能够提升店铺的档次、整洁和清爽感。优点二：延长水果保质期、保鲜期，降低损耗水果在采摘前后都是活的体，其内部进行着以呼吸作用为主导的新陈代谢活动。水果采摘后还会进行有氧呼吸，消耗果实机体。环境温度越高，水果呼吸作用越强，消耗越快，而且成熟地越早，贮藏时间越短。合适的冷藏保鲜温度，对保存水果来说十分重要，一是能够极大地抑制水果的呼吸作用，延缓果实新陈代谢速率，延长水果贮藏期（货架销售期）；二是可以保留水果原有的色泽度、口感及果质坚挺。水果风幕柜，具有冷藏、保鲜功能，将鲜美可口的品，直接展示在顾客面前，加上灯光和反面镜的渲染，能大大增加了客户的购买。*公司的风幕柜质量好？质量好的风幕柜是怎么样的？悄悄告诉你，业骏牌的风幕柜质量信得过！今天让小编来告诉你，业骏优质风幕柜和普通低的风幕柜到底有什么区别？业骏优质风幕柜技术参数的标志都是按国际标准要求，经质量技术监督机构历年来多次抽检全部合。一、业骏风幕柜温度恒定稳定、制冷速度快 业骏优质风幕柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的*适宜温度区分，冷藏展示柜适用植物性食品，可以确保食物中所含的汁液不低于冻结点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度用该温度储藏食物其保质期限长达1个月。业骏优质冷藏展示柜不仅按标准保证风幕柜的温度符合要求，还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组，使业骏优质保鲜风幕柜制冷速度更快。二、业骏采用大功率压缩机业骏优质风幕柜全部采用商用型压缩机。商用压缩机除了启动性能好，并且制冷量从小到大规齐全，能按品不同要求做不同的配置。只有商用压缩机才能适应商用风幕柜使用环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久的特点，保证品质量。虽然商用压缩机的比家用型压缩机高，但故障率却低于千分之二。三、业骏风幕柜材质更好业骏优质水果风幕柜全部蒸发管都采用业骏优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好，整板厚薄均匀，采用适当的厚度既保证使用寿命长久，又使风幕柜外观平整结实。铜管比铝管或复合管的传冷效果好，耐腐蚀性更好，业骏优质铜盘管具有管内洁净度高，管接头少的优点，可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形，使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触，扩大了传递面积，能加快制冷速度。

四、业骏风幕柜的保温效果更好业骏水果风幕柜，立风柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是水果风幕柜重要的质量指标，更是风幕柜使用经济性的一个重要因素。为达到良好的绝热性能，必须选择适当的原料，控制容重和泡孔直径在范围内。因此只有采用能调控料温，配合专用夹具，掌握成熟发泡工艺，才能生出保温效果好的水果风幕柜。业骏提供的风幕柜制冷效果好，保温持久，稳定，能有效节约电量，售后周到，欢迎前来咨询选购。下面业骏为你提供风幕柜的日常常识。当风幕柜出现制冷效果不好的时候怎么办？风幕柜制冷效果不好的原因？业骏来教你一一排查。

1.故障原因（1）散热效果不好。散热效果不好的原因有两种，*常见的就是冷凝器灰尘太多，阻塞了换气孔。解决办法就守掉机器，用毛刷把灰刷掉就可以了；另一种是鲜花柜后面离墙体太近，制冷机组排出的热气散不出去，解决办法就是让鲜花柜后背离墙体有20cm的空间。（2）空间环境温度高，且开关门过于频繁。一般开门以后冷柜内的温度会快速上升，再关上门，需要大约15-30分钟的时候才能降至需要温度，如果在这个期间频繁开关门，就会出现温度一直保持在一个较高温度的情况。（3）电压过低，压缩机不能正常启动。有些老小区在夏季用电高峰可能会出现电压不稳定的情况，这时候压缩机可能会出现不能正常启动，而无法制冷，这时候就需要安装稳压装置来解决这个问题。（4）冰堵。冰堵是指的柜内蒸发器空气通道被蒸发器内部所生的冰霜堵住，导致无常制冷。其实风冷系统都有自动化霜系统的，有的通过空气来化霜，有的是通过电加热丝化霜，我们常说的风冷无霜，其实不是无霜，只是它会自动化掉罢了，有时候如果环境过湿或风口被异物堵住等特殊情况就会出现冰堵，如果出现冰堵的情况，关掉机器12个小时，让柜内冰霜自己化掉就可以正常工作的。

2.机器故障原因（1）常见不能正常制冷的机器故障就是制冷系统缺冷媒。冷媒就是制冷机组循环的制冷介质，就是我们常说的利昂（其实利昂是好几类冷媒的总称，由于利昂会破坏臭氧层，现在已不再使用了，有时候大家只是这么叫，其成份早已更新换代了）。这时候就需要找维修来补充冷媒。不同的制冷系统用的冷媒不一样，操作工序也不一样，所以一定要找的维修来补充。（2）制冷风机损坏，如果柜内的循环风机出现损坏，柜内空气不能循环，冷柜的制冷就会受到影响。（3）散热风扇损坏，如果压缩机组上的散热风扇损坏，制冷机组无常散热，同样也会无法制冷，还会导致压缩机热保护。（4）制冷系统管路阻塞。制冷系统管路阻塞以后会造成冷媒无法循环，使制冷机组无法制冷。（5）压缩机损坏。压缩机就是冷柜的，如果压缩机损坏，肯定是无法制冷的。