

电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵

产品名称	电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

产品详情

电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵应用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和河流疏浚等企业，用于输送含有砂石、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵选型注意事项

- 1、弄清水泵使用环境，选择正确的水泵类型。
- 2、计算水泵所需扬程。有些客户把平地输送距离也算进扬程了，这是错误的，平地输送距离乘以摩擦系数后，才能算进扬程。
- 3、管路弯头磨损、管道摩擦等都要计算在内，实际情况中这些都是不同的，要计算准确也是相当麻烦，所以建议留点空间，保证水泵能出水。

技术参数：

功率：3KW-132KW 流量：10-2200m³/h

扬程：5-60m 转速：1440r/min、2880r/min

口径：50mm-300mm 温度：-15 - +140

颗粒：5cm以内 材质：耐磨合金

电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵配套设备：

- 1.耐磨胶管接头：用于潜水抽沙泵和出沙胶管的连接。
- 2.耐磨胶管：材质为尼龙帘布，可以弯曲，通过胶管接头和泵连接，用于输送抽取的介质。
- 3.控制柜：负责潜水抽沙泵的启动，停止和相关的保护。
- 4.浮体：潜水抽沙泵作业时需要吊式安装，如果没有其他设备起吊，需要配套一个小浮体，通过上边的电动葫芦起吊，同时控制上下它的上下升降。

电厂沉渣池搅拌潜水渣浆泵型号意义：

100ESQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ESQ – 潜水抽沙泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

主要用途：

- 1.江、河、湖、海等水域抽沙及沙场洗沙专用。
- 2.河道、湖泊、水库、水电站、港口等泥沙清淤。
- 3.工程施工排泥沙、泥浆、工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙。
- 4.海水养殖清淤、市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 5.工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井等。
- 6.清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

质量与售后

一、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

二、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

三、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

四、易损件高耐磨合金钢材质制造

五、本厂确保低价长期为客户提供配件。

六、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

我们厂生产的耐磨砂泵使用寿命长,耐磨性能好,工作效率高的优点，质优价廉。也可以根据客户要求定做特殊材质。质保一年/木箱包装。

公司名称：济南鲲扬泵业有限公司

联系人：李经理

24小时咨询热线：15165109919（微信同号） 固话：0531-58057148 QQ：1784179418

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失。