

PA66 CM3006G-30/日本东丽

产品名称	PA66 CM3006G-30/日本东丽
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	TORAY:日本东丽中国总代理 PA66尼龙:CM3006G30 增强尼龙:加30%玻纤
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

龙66/增强 标准, GF15%CM3001G-15 耐热, GF15%CM3006G-15 标准, GF30%CM3001G30 耐热, GF30%CM3006G-30 标准, GF45%CM3001G-45 耐热, GF45%CM3006G-45低翘曲, 无机填充物增强CM3001RGF35%/耐氯化钙CM3211G35UB1GF35%/耐氯化钙/耐热CM3216G35UB1共聚尼龙/玻璃纤维增强 良外观、GF33%CM3511G33良外观, 良流动, GF50%CM3511G50良外观、GF60%CM3511G60 良外观, 耐候, GF33%CM3516G33 良外观、GF50%CM3501G50再生材 再生材20%, GF33%EA1R21G3 3尼龙6/阻燃 非增强, 无卤系列CM1014-V0尼龙66/阻燃 非增强, 无卤系列CM3004-V0非增强, 卤素系列CM3304-V0GF15%、卤素系列CM3004G-15GF20%、卤素系列CM3004G-20GF30%、卤素系列CM3004 G-30GF30%、无卤系列、韧性改良HF3064G15GF30%、无卤系列、韧性改良HF3064G30尼龙6/耐磨损 非增强CM1023G1000GF30%CM1003G30尼龙66/耐磨损 非增强CM3003G1000GF30%CM3003G30GF30%CM3 903GX010尼龙6/高冲击 标准U121超高冲击U141GF35%U127GX07尼龙66/高冲击 标准U320超高冲击低 温高冲击U328超高冲击、柔软U625X21尼龙610 标准CM2001耐热CM2006耐候、特殊CM2402尼龙6/吹塑 成形用 标准CM1046高粘度CM1061高粘度、高冲击CM1056高粘度、高冲击CM1046K4GF20%、高粘度C M1056K48尼龙6/挤出 标准CM1021FS单纤丝用CM1021TM深度性、收缩性CM1041LO共聚尼龙 标准C M6041XF良透明性CM6021M(柔软、高拉伸性)CM6241M共聚尼龙/特殊用途用(熔点155 、酒精可溶性)CM4000(熔点137 、酒精可溶性)CM8000