

昆仑68号低温抗磨液压油

产品名称	昆仑68号低温抗磨液压油
公司名称	南通倍力石化有限公司
价格	3300.00/桶
规格参数	型号:68# 品牌:昆仑 特性:低温液压油
公司地址	南通市虹桥西村41幢店2室
联系电话	0513-83540887 13962957353

产品详情

型号	68#	品牌	昆仑
特性	低温液压油	比重	0.895
闪点	218 ()	40 运动粘度	52.38 (cSt)
倾点	-38 ()	类别	L-HV

昆仑I-hv低温抗磨液压油

I-hv低温抗磨液压油

[产品性能]

卓越的粘温性能和低温使用特性，确保液压系统低温下具有良好的冷启动性和泵送性；优异的抗磨损性、氧化安定性、抗腐防锈性，减缓设备的磨损，延长使用寿命；卓越的抗乳化性、抗泡性、空气释放性和过滤性，保证系统动力传递准确；优异的抗剪切性能，确保油品黏度在苛刻工作条件下仍具有良好的保持性；与各种常规密封材料均有良好的适应性，保证系统密封良好无泄漏。

[应用范围]

特别适合于寒区露天作业的工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械及船舶、车辆环境温度变化较大的中、高压液压系统。

[产品型号]

可提供I-hv10、15、22、32、46、68、100、150八种牌号。

项目	产品典型数据			试验方法
	I-hv 32	I-hv 46	I-hv68	
运动黏度mm ² /s 40	30.87	42.38	52.38	gb/t 265

黏度指数	141	154	160	gb/t 2541
闪点(开口),	199	214	218	gb/t 3536
倾点,	-33	-36	-38	gb/t 3535
空气释放值(50) , min	1.9	8.1	8.5	sh/t 0308
密封适应性指数	4	2/td>	2/td>	sh/t 0305
抗乳化度(40-37-3) min 54	10	13	15	gb/t 7305

倍力石化服务热线：0513-83540887、13962957353、13306297773