

长城卓力HV46低温抗磨液压油

产品名称	长城卓力HV46低温抗磨液压油
公司名称	南通倍力石化有限公司
价格	3150.00/桶
规格参数	型号:46、68、100 品牌:长城 特性:抗磨液压油
公司地址	南通市虹桥西村41幢店2室
联系电话	0513-83540887 13962957353

产品详情

型号	46、68、100	品牌	长城
特性	抗磨液压油	比重	无
闪点	240 ()	40 运动粘度	48.72 (cSt)
粘度等级	46	倾点	-37 ()
类别	L-HV		

sinopec 长城润滑油长城卓立hv46号低温抗磨液压油 长城牌卓力hv低温抗磨液压油采用深度精制的高粘度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成。本产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68等牌号。

应用行业

工程施工港口装卸矿山冶金石油化工船舶运输航空运输

性能特点

完全秉承了长城牌hm抗磨液压油的高抗磨品质，比hm具有更优异的高、低温性能，提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命，抗乳化性能更优

优异的粘温性能、剪切安定性、氧化安定性，粘度变化小，使液压系统工作更平稳

优良的抗磨性能和防锈、防腐性能，能延长液压设备的使用寿命

优异的密封件的适应性，有效防止油品的泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb11118.1-94 (I-hv)

iso 6743/4 (I-hv)

应用范围

该产品适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统

典型数据

项目	卓力hv低温抗磨液压油		
	32	46	68
iso黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40) , mm ² /s	33.39	48.72	70.47
闪点 (开口) ,	231	240	238
倾点 ,	-39	-37	-35

包装形式

170kg/钢桶长三角地区次日可到货。

倍力石化销售热线：0513-83540887、13962957353、13306297773