

70防火阀厂家 江苏70防火阀 约特通风规格齐全

产品名称	70防火阀厂家 江苏70防火阀 约特通风规格齐全
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

请教70度防火阀平时是常开还是常闭？

请教70度防火阀平时是常开还是常闭？

280度的排烟防火阀有常开的，就看使用场合了，高层建筑的厨房排烟道出口处就是该种阀，排烟，排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀。70度防火阀有常开，常闭。280度排烟防火阀也有常开和常闭的，有厂家生产，要看使用场合了。一种是排烟防火阀，它使用在排烟系统的管道上，是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰进入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关，使排烟防火阀关闭，阻止火势蔓延烧毁排烟风机或是向室外其它安全区与扩散，因此排烟系统使用的是平时关闭、火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀。

另外一种防火阀是安装在送风系统的管道上的，它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据，则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气，并带有一定的热量，当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止了外界传输进来的有毒烟气，因此送风机上用的防火阀的是平时开启、火灾时70度熔断关闭的防火阀。卫生间的防火阀是设置在通风换气系统上的，因此也适用上面所说的送风系统的防火阀，70防火阀厂家，应该是平时开启、火灾时70度熔断关闭的防火阀。

防火阀一般有两种一种是70度和280度。70度防火阀一般安在通风空调系统上，70 防火阀，当通风空调系统管道跨越防火分区时，70防火阀价格，就用70度防火阀隔断，280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处。

防火阀带信号和不带信号有什么区别

防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，70防火阀原理，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送(补)风机关闭。

防火阀

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

排烟防火阀

安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，江苏70防火阀，起排烟作用的阀门。

防火阀带信号，是指它的执行器上有一组或多组与阀门打开或关闭状态相关联的微动开关，当阀门动作时，与之相应的微动开关动作，从而接通回路，用于返馈到控制中心指示其运行状态或连锁其它设备，如风机等。

一般来说它只是无源信号开关，即它只是起一个接通或断开电信号回路的开关。 约特通风

防火阀和排烟防火阀有什么区别 防火阀是用来阻断火灾的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。为了将火灾引起的损失减小到较低程度，就必须采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及排烟系统中的合适设置则起到了重要的作用。

防火阀的结构和工作原理：

防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构式通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

排烟防火阀作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。

70防火阀厂家-江苏70防火阀-约特通风规格齐全(查看)由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司(www.dzyttfkt.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，约特通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙志杰。

