

氟橡胶条批发 氟橡胶条 扬中橡胶

产品名称	氟橡胶条批发 氟橡胶条 扬中橡胶
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

氟胶板具有性能优异，耐高温，氟橡胶条批发，耐油、耐溶剂、耐臭氧、耐腐蚀的特点，耐所有的强酸，强碱，挤出成形！颜色，氟橡胶条供应，规格较多，还能够根据实际的需求加工订制。氟橡胶条尤其适用于各种强酸碱、蒸汽、热空气、热油等系列的流态物体输送和密封使用，氟橡胶条，氟橡胶条还可以用于工作环境较严苛的电线外套。氟橡胶条的主要作用是密封，吸收应力跟变形，限位等一些作用。氟橡胶条的硬度主要还是根据被使用产品的用途及位置来决定的！

氟胶板作为一种高弹性复合高分子材料，性能优良。多数有天然橡胶和合成橡胶两类。天然橡胶多是从橡胶树、橡胶草等植物中提炼出的胶质，再通过加工精制而成的；合成橡胶多用各种单体经聚合反应生成。橡胶制品在工业或生活等诸多面都有广泛的意义。

以下简要介绍氟橡胶的具体情况。(1)维通型氟橡胶的玻璃化温度，是指氟橡胶由玻璃态向高弹态转变的温度。当温度低于氟橡胶的玻璃化温度时，氟橡胶不能呈现高弹性，而表现为坚硬玻璃状物[2]。VitonA(相当于国产氟橡胶26-41)的玻璃化温度为-20，VitonB(相当于国产氟橡胶246)是0 [3]。(2)维通型氟橡胶的脆性温度是指在一定条件下，试样在低温下受冲击产生破坏时的最高温度。它是橡胶的特性温度，但不能代表橡胶及其制品的工作温度下限。利用脆性温度，可以比较不同橡胶材料或不同配方的低温性能的优劣。国产氟橡胶26-41的脆性温度为-32左右(此数据是在2mm厚的试样中得出的数据)。橡胶的脆性温度与试样的厚度关系很大，不同厚度下氟橡胶试样的脆性温度也不同。

DHF系列氟橡胶混炼胶是使用进口的氟橡胶制作而成的混炼胶，DHF系列有着极好的总体化学和物理的性质。DHF系列氟橡胶混炼胶有着良好的流动性，硫化的速度飞快，极好的离开模具性能，超好的安全性但是有着低的压缩变形性能。DHF系列氟橡胶混炼胶的门尼粘黏度刚好，特别适合使用在平板模具压来制作一些复杂的模型的作品，当然了，传递模压也是可以的，因此我们专门使用了非常特殊的配方设计以及特定的模具设计。氟橡胶条批发-氟橡胶条-扬中橡胶(查看)由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中市橡胶塑料厂有限公司(www.china-kdfs.com)是从事“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡德扬。

