

园林古建扶手栏杆供应商园林古建扶手栏杆防腐木加工厂

产品名称	园林古建扶手栏杆供应商园林古建扶手栏杆防腐木加工厂
公司名称	张家港森达园林古建有限公司
价格	3100.00/立方
规格参数	品牌:森达防腐木木材 规格:可定尺加工 价格:具体产品具体规格来定
公司地址	江阴市双良路8-2号
联系电话	15751818357

产品详情

张家港森达园林古建有限公司是一家集防腐木生产、批发销售、设计、安装于一体的大型防腐木生产厂家，拥有优质的原材料，完善的厂房，先进的加工设备。公司常年与欧美、加拿大、印度尼西亚、马来西亚等国家保持木材的进出口业务。公司的主要产品有：（印尼、非洲、南美）菠萝格、柳桉木、山樟木、巴劳木、红铁木、柚木、红梢木等硬木类天然防腐木材。按规格定制加工，可毛料、刨光倒角、开槽、防腐，做车圆、椭圆、弧形、特殊造型等异型加工。“森达园林”木业产品设计自然、新颖、和谐，并能很好的展示景点的特色。我们还供应全国各地如深圳，四川，江浙等地的园林古建的扶手栏杆。

扶手是通常设置在楼梯、栏板、阳台等处的兼具实用和装饰的凸起物，是栏杆或栏板上沿（顶面）供人手扶的构件，作行走时依扶之用。材料多为木制，也有金属、塑料、水磨石、大理石等。要求安全、坚固、美观、表面光滑无尖锐棱角。形式可随意设计，但宽度以能手握舒适为原则，一般为40~60mm，最宽不宜超过95mm，并需沿梯段及楼梯平台的全长连续设置。扶手是位于栏杆或栏板上端及梯道侧壁处，供人攀扶的构件。其形式和选材既要满足人们攀扶的要求和舒适的手感，又要满足作为装饰构件的要求。常用硬木、塑料、钢筋混凝土、水磨石、大理石、金属型材制作。其形式尚无统一标准，具体作法由建筑施工详图决定。楼梯扶手是建造于楼梯上保证结构稳定和使用安全的扶手。楼梯扶手常常由竖直的栏杆支撑，它可以连接依附于楼梯一端处柱子的任何一边，或是与墙体连续的中间柱衔接。有一种楼梯栏杆样式叫做螺旋形栏杆，如果楼梯是圆角踏步的话，那么扶手处要安装鹅颈管（一种垂直部件，使其可以与更高的位于阳台或平台的扶手连接）。室内楼梯扶手考虑到人们扶握时的舒适度，一般采用木制扶手，尺寸大小与人体尺度有关。塑料扶手的手感也很好，但耐久性较差，现在已不多用。金属扶手耐久性和耐磨性均很好，可加工成各种形状，在公共建筑中使用较多，缺点是冬天使用时手感较差，人们一般不愿意触摸它。所以木制扶手使用较多，一般采用耐磨性较好的硬杂木制作。

栏杆古称阑干也称勾阑，是桥梁和建筑上的安全设施。栏杆在使用中起分隔、导向的作用，使被分割区域边界明确清晰，设计好的栏杆，很具装饰意义。周代礼器座上有类似栏杆的构件。汉代以卧棂式栏杆为最多。六朝盛行钩片勾阑。栏杆转角立望柱或寻杖绞口造者，均可见于云冈石窟、敦煌壁画。元明清的木栏杆比较纤细，而石栏杆逐渐脱离木制栏杆的形制，趋向厚重。清末以后，西方古典比例、尺度和装饰的栏杆形式进入我国。现代栏杆的材料和造型更为多样。从形式上看，栏杆可分为节间式与连续式

两种。前者由立柱，扶手及横挡组成，扶手支撑于立柱上；后者具有连续的扶手，由扶手，栏杆柱及底座组成。常见种类有：木制栏杆、石栏杆、不锈钢栏杆、铸铁栏杆、铸造石栏杆、水泥栏杆、组合式栏杆。一般低栏高0.2~0.3米，中栏0.8~0.9米，高栏1.1~1.3米。栏杆柱的间距一般为0.5~2米。有镂空和实体两类。镂空的由立杆、扶手组成，有的加设有横档或花饰。实体的是由栏板、扶手构成，也有局部镂空的。栏杆还可做成坐凳或靠背式的。栏杆的设计，应考虑安全、适用、美观、节省空间和施工方便等。

扶手栏杆在园林古建中起到了不可替代的作用，本身生活的环境就是比较潮湿而且都是高温的，所以说利用防腐木制作出来栏杆扶手都是非常结实的，不怕阳光的照射，而且也比较适合在潮湿的环境中使用。大家都知道，很多时候园林古建筑都是在风吹日晒的，而防腐木具有天然防腐的特性，因此是比较适合用在雨水中，比如园林里的喷泉装饰，浴室装修，河边的栏杆等。这也是防腐木受园林古建的青睐之一。

若对园林古建扶手栏杆供应商园林古建扶手栏杆防腐木加工厂有任何问题，欢迎来电，我们竭诚为您服务。