

cb型橡胶止水带 东弘橡胶 橡胶止水带

产品名称	cb型橡胶止水带 东弘橡胶 橡胶止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

遇水膨胀止水条规格参数有五点，主要分为下面这五点：

- 1、遇水膨胀止水条的表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。
- 2、拉伸强度（Mpa） 3.5。
- 3、扯断伸长率（%） 450。
- 4、硬度（邵尔A）（度） 42 ± 7 。
- 5、静水膨胀率% 250。

主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我们的产品！

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点：该种橡胶在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形，橡胶止水带施工工艺，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，橡胶止水带多少钱，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，橡胶止水带，而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

止水条可用于地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等钢筋混凝土工程，使用止水条解决了橡胶和钢板止水带靠摩擦易产生绕渗的难题。

钢板止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，cb型橡胶止水带，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。

cb型橡胶止水带-东弘橡胶-橡胶止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）位于河北省衡水市景县降河流工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东弘橡胶在工业用橡(乳)胶制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东弘橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东弘橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。