

隧道止水带 东弘橡胶 止水带

产品名称	隧道止水带 东弘橡胶 止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

施工安装止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，止水带规范，具体注意事项如下：1、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，外贴止水带，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法

关于止水钢板产品，衡水百进橡胶制品有限公司是非常了解的。在施工中，因为各方面因素的影响，很多时候会留置一定长度和深度的施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这个时候，就需要对这条缝进行技术处理。处理的方法很多，比如设置橡胶止水带、遇水膨胀止水条等防水材料，隧道止水带，其中比较通行的方法是设置止水钢板。主要用于混凝土现浇时必须设有的变形缝内，止水带，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。E型系列止水带二、遇水膨胀橡胶遇水膨胀橡胶是公司近期研制开发的一种新产品。本产品是在橡胶中加入一种亲水溶胀的高分子物质，使其既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的独特性能，是一种新型防水材料，能起到以水止水的作用，防水效果比一般橡胶更为可靠。隧道止水带-东弘橡胶-止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!