

新式采金淘金机械 青州永利 采金淘金机械

产品名称	新式采金淘金机械 青州永利 采金淘金机械
公司名称	青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇马宋村
联系电话	13964771010 13964771010

产品详情

淘金船参数：

- 1、浮体双体结构单体长55米，宽2.1米，高1.25米：，底板、侧板采用6毫米钢板，面板采用4毫米防滑板，浮体内部每间隔60毫米采用槽钢、角钢双层骨架焊接，采金淘金机械现货，防锈采用防锈油漆处理。
- 2、挖斗配用145个，挖斗为方斗，挖斗容积为0.06立方米，挖斗底板采用10毫米钢板，围板采用6毫米钢板，斗唇采用15毫米锰钢
- 3、链条采用普钢制造，采金淘金机械类型，磨损部位采用45钢高频热处理（注：磨损部位可以更换），链条长760毫米，宽90毫米，高40毫米。
- 4、主减速机配用1000型1台，250型3台，350型2台。
- 5、动力配用55千瓦电动机1台，22千瓦卷扬机1台，5.5千瓦水泵2台。
- 6、主架高6米，采用16#槽钢制造。
- 7、沙石采用斜筛筛分，宽1米，长1.5米，采用22#锰钢*10#道轨钢焊接。
- 8、挖沙大臂长50米，采用9#角钢制造，新式采金淘金机械，托斗轴采用45#钢、直径60毫米，采用311轴承、311瓦盒，间距1.1米。
- 9、龙门架一个，采用16#槽钢焊接。起降挖沙大臂的钢丝绳采用直径22#钢丝绳。
- 10、挖沙大臂采用水上四角轮水下五角轮，水下五角轮采用25毫米钢板制造，水下五角轮轴采用直径150毫米45#钢，水下五角轮密封采用双层密封，四角轮采用15毫米钢板制造，四角轮轴采用直径180毫米45#钢。
- 11、销子采用直径28毫米45#钢高频热处理。

12、溜槽二条，采用长度6米，直径1米，溜槽内采用日本三菱澄金毯。

13、沙子排尾采用溜槽，石料排尾溜槽。

移动式选金车主要有上料皮带，滚筒筛，尾矿皮带，检查溜槽，波动溜槽，移动轮胎等组成，客户可根据自身需求添加离心机，摇床，混*机，熔金炉等配置。

1、上料皮带：主要是降低装载机的上料难度，将料斗至于地平线，由输送机输送至筛分系统。上料皮带功率为7.5kw。

2、筛分系统：移动式选金机组的筛分系统主要有滚筒筛和振动条筛组成，物料经上料皮带运输至振动条筛上，首先将大块石筛出，避免大块石进入滚筒筛造成设备磨损加快，降低寿命。

3、粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。

4、精选系统：由于旋转溜槽产生的粗精矿中仍含有沙子，为此需要进行进一步的精选，**程度提高金含量，精选系统我们采用回收率高，运行成本低的跳汰机完成。旋转溜槽卸料进入跳汰机中精选，获得高品位金精矿。

5、供水系统：该机组采用集中供水系统，可采用循环水作业，对水质要求不高。

6、提纯系统：提纯系统可根据客户要求配置摇床，离心选金机，混*筒等设备。

淘金船又称采金船是一种集采矿作业、选矿作业为一体的水上联合工厂，是一种砂金开采设备，它包括挖掘系统、选矿及供水系统、废矿及尾矿排弃系统、甲板机械、船体、上部钢构、供电等几个基本系统。

砂金主要集中在底层河床的沙石混合层，要经过多套程序将沙石和金进行淘洗并分离。目前主要使用的水用淘金工具就是淘金船，淘金船经过了专业的设计，大型的淘金船还专门配备了沙金自动清洗装置，可以直接打到80%的纯度，同水套离心机、皮带溜槽、鼓动溜槽等联合作业回收率更是高达95%以上。

淘金船主要技术参数

1、采掘深度5-15米（普通型），采金淘金机械，15-40米（特异型）。

2、采掘量100-200吨每小时（普通型），200吨-600吨每小时（特异型）。

3、整机功率70-150KW（普通型），发电机组可选潍柴、玉柴、康明斯。

新式采金淘金机械-青州永利-采金淘金机械由青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司提供。青州市黄楼

永利矿沙机械制造有限公司（www.xishijixie.com）位于青州市黄楼镇马宋村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州永利在洗选设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。青州永利取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青州永利全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.qzsxljx.com）还是从事青州洗砂机厂家，轮式洗砂机，风化砂洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。