

浅海清淤船 青州永利 浅海清淤船绞吸船

产品名称	浅海清淤船 青州永利 浅海清淤船绞吸船
公司名称	青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇马宋村
联系电话	13964771010 13964771010

产品详情

移动式选金车设备参数：

- 1、喂料斗适合50型装载机喂料，喂料斗采用5毫米钢板焊接，喂料斗支撑架采用12#槽钢，支撑筋采用6#角钢，喂料斗上加有增宽板，浅海清淤船绞吸船，增加设备宽度，规格为2.1米*2.4米。
- 2、上料皮带输送机长6米，宽0.8米，采用10#槽钢制造，动力配用5.5千瓦电动机，350型减速机。
- 3、滚动筛为无轴筛规格为2.5*1.2米，筛孔为25毫米，采用18#锰钢*16#圆钢焊接，滚动筛支撑架采用12#槽钢制造，动力配用5.5千瓦电动机，350型减速机。
- 4、淘金溜槽为蠕动溜槽，规格为长6米，宽1米，溜槽内铺三菱澄金毯，澄金毯上压金篦子，动力配用4千瓦调速电动机，250减速机。
- 5、选金机规格为直径0.6米，高1.2米，动力配用4千瓦电动机。
- 6、鹅卵石采用溜槽溜掉，溜槽采用5毫米钢板制造。
- 7、水泵配用5.5千瓦水泵二台，浅海清淤船现货交易，水管20米。
- 8、配有标准配电箱，及配电箱以下电源线。
- 9、设备所用的钢材为国标钢材，承重部位全部加固。设备整体为三块，配用可移动底座，底座采用16#槽钢焊接*3毫米钢板制造，可以随时移动。本机械装载于底盘上，可用装载机短距离拖动，靠近工作面，减少由于远离工作面造成的油料浪费。

一、本设备是我公司根据砂金提取而研制的新型专利产品，属于移动式淘金机械，由一台柴油机作为动力源，两路输出为筛分设备和水泵系统提供动力，为集成一体化淘金设备。

二、结构

由：料仓—格筛—擦洗桶—滚筒筛进料口—滚筒筛—传动链轮—筛筒—尾部支撑架—溜槽等部位组成。

三、特点

采用轮式底架，可牵引车拖拽，特点为：移动方便，浅海清淤船，处理量大，性能可靠，一体化设计，简单实用。

四、选金方式

本设备可以根据客户的要求单独加工，或根据原矿类型及砂金颗粒类型配备鼓动溜槽、固定溜槽、离心选金机等设备收集沙金。

选金工艺流程：先用横向溜槽回收粗、中粒金，随后从横向溜槽尾矿中用粗选跳汰机回收微细粒金，回转窑，所得粗精矿用跳汰机和摇床再精选，用混GONG筒提金。生产实践表明：再粗选跳汰机之前安设脱水装置，以使横向溜槽尾矿的浓度适合于跳汰作业要求。采金船金总回收率为75~80%，其中横向溜槽金回收率为52~55%，粗选跳汰则为23~25%。选矿设备选金设备主要设备：圆筒筛规格 2.7*10.8米，倾角8°，转速7.5转/分，筛孔分五段，分别为8;10;12;14;16毫米，筛内水压45千帕。溜槽安装角度7.5°，长4.3米，浅海清淤船现船交易，宽0.6米。圆筒筛两侧各19个，全船共38个，总面积96平方米。

砂金矿选矿工艺流程 砂金矿的选矿原则是先用重选法限度地从原矿砂中回收金及伴生的各种重矿物，继而后用重选、浮选、混GONG、磁选和静电选等联合作业将金和各种重矿物彼此分离，以达到综合回收的目的。砂金矿选别一般分为破碎，球磨机磨细与筛分、脱泥和选别等过程。1.破碎与筛分 很多砂金矿含有胶结泥团，其粒径有的大于100毫米，这种泥团如不碎解，将在筛分过程中随废石一起排除，造成金的损失。

浅海清淤船-青州永利-浅海清淤船绞吸船由青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司提供。青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司（www.xishijixie.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qzsljx.com）还是从事青州洗砂机厂家，轮式洗砂机，风化砂洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。