

高低压架空线 重庆世达电线电缆 酉阳架空线

产品名称	高低压架空线 重庆世达电线电缆 酉阳架空线
公司名称	重庆世达电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号
联系电话	13896388662

产品详情

重庆世达电线电缆有限公司

接1.5匹空调的电流为 $I_{max}=3600/220=16.4A$

V类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。

以下是铜导线安全电流：

0.75平方 MM^2 ，直径0.23MM，根数19，电流5A.

1.0平方 MM^2 ，直径0.26MM，根数19，电流7A.

1.5平方 MM^2 ，直径0.32MM，根数19，电流10A

2.5平方 MM^2 ，直径0.41MM，根数19，自承式架空线，电流17A

6.0平方 MM^2 ，直径0.64MM，根数19，电流40A

10.平方 MM^2 ，直径0.52MM，根数49，电流65A

内江架空线，乐山架空线，南充架空线，宜宾架空线，广安架空线，达州架空线，巴中架空线，宜宾架空线，眉山架空线，资阳架空线

重庆世达电线电缆有限公司

再用指甲划、掐线，高低压架空线，划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮，能划下、掐下来一块的一般是劣质线。

7、反复折弯绝缘线，异型架空线，三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线，劣质线绝缘层一般材质很差，弯折3~4次后其绝缘层就会断裂。

8、用火点燃线绝缘，离开明火自燃。是指点燃绝缘层，酉阳架空线，离开明火后能自燃的是劣质线。

9、细量内径和外径，在称重量看皮松。是指如果通过以上8种方法还不能确定，还可以测量绝缘电线外径和线芯直径，允许误差是 $\pm 10\%$ ，实测数值如果超过允许误差，基本上就是劣质绝缘电线。

内江架空线，乐山架空线，南充架空线，宜宾架空线，广安架空线，达州架空线，巴中架空线，广安架空线，眉山架空线，资阳架空线

重庆世达电线电缆有限公司

架空线路主要指架空明线，架设在地面之上，是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。架设及维修比较方便，成本较低，但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障，同时整个输电走廊占用土地面积较多，易对周边环境造成电磁干扰。

架空线路的主要部件有:

导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。

如果是铝线，线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A，按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A，按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择，一般可按照如下顺口溜进行确定：

高低压架空线-重庆世达电线电缆-酉阳架空线由重庆世达电线电缆有限公司提供。重庆世达电线电缆有限公司(www.cqsddxdl.com)是从事“电力电缆,橡胶套电缆,家装电线,高压电缆,架空线,铝合金电缆,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙先生。同时本公司(www.lvhejindl.com)还是从事重庆铝合金电缆,重庆铝合金电缆厂家,重庆铝合金电缆批发的厂家,欢迎来电咨询。