

河北手牌 群吊电动葫芦规格 群吊电动葫芦

产品名称	河北手牌 群吊电动葫芦规格 群吊电动葫芦
公司名称	河北手牌起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县
联系电话	13831210110

产品详情

目前所使用的整体外爬支架以电动环链葫芦为动力源头，能够将支架提升到楼体的任何高度，高层建筑所使用的整体外爬支架的高度大约为该楼4层高度，并且为双排脚手架形式，可提高工作效率。电动环链葫芦在爬架施工中的安装技术如下：

安装准备工作：环链电动葫芦进行安装前，应该对设计图进行详细的阅读，根据支架所需承受的中量安装挑梁、电动葫芦，群吊电动葫芦厂家，并且在设计位置上做螺栓的钻孔。每层当中螺栓钻孔的位置均需保持一致，这样就能够使支架平稳垂直一动，误差不允许高于高低于10mm。同时，对钢丝绳、承力托、挑梁、扣件等基础零件进行加工。需要注意的是，群吊电动葫芦规格，由于高层建筑外体上楼层的高度与群楼层不相符，因此实际连接环链葫芦时应该从裙楼顶的位置开始安装，这样可以减少高度的误差。

整体安装：在环链葫芦整体安装时，应该先搭设脚手架的基础支架，可以选择以普通钢管进行。然后在基础支架上安装承力托，固定螺栓位于承力托的内侧。螺栓与外梁进行固定，而承力托外侧部分则与上层的边梁进行固定，这样可以起到双重保障。在承力托上架设主体支架时需要注意，应先安装垂直方向的钢管。然后搭设承力桁架，该结构的连接时以扣件来完成的。在搭建过程中需要注意，承力桁架顶部和底部弦管之间距离为3cm。

提升设备安装：在每一层墙面上预留螺栓钻孔，并且清理孔内碎石，保证螺栓能够与墙面牢固地结合。然后安装承拉支座和提升拉杆，其中提升拉杆的强度必须达到20MPa左右。固定好工字钢架后就可以安装电动葫芦，群吊电动葫芦 价格，每个位置上的电动机均需要进行编号，编号与爬升的具体高度编号相一致，电动机本身的链条应该与地面保持90°角。链条安装时不得出现扭曲、翻转等情况，并清除链条上的油污，为电机安装遮雨帆布。

供应爬架电动葫芦-群吊电动葫芦

爬架电动葫芦是建筑专用电动葫芦，又名群吊电动葫芦，是建筑行业必不可少的产品，爬架电动葫芦由

配电柜统一控制，保证每组电动葫芦同步运行。

爬架电动葫芦使用广泛的为7.5吨和10吨电动葫芦在空间较小的工作场所使用灵活便捷，特别适用于建筑工程领域的爬架提升，速度慢，运行平稳，同步性高，是各大爬架厂的产品，全国销量遥遥领先。

环链电动葫芦特价销售-群吊电动葫芦生产厂家

环链电动葫芦结构特点：电动葫芦产品结构：机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体，群吊电动葫芦，采用薄壁挤压成型工艺精密制造，体积小、重量轻、强度高。标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统，密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构，采用长寿命的油浴润滑系统

河北手牌是一家专业生产环链电动葫芦生产厂家，生产的产品远销国内外多个省市，其质量和价格深受广大客户的好评，多年来我公司在不断地研发新的起重产品，希望以后能给广大客户带来更多的利益。

河北手牌(图)-群吊电动葫芦规格-群吊电动葫芦由河北手牌起重机械制造有限公司提供。河北手牌起重机械制造有限公司（www.shoupaiqz.com）是从事“环链电动葫芦,手拉葫芦,手扳葫芦,吊装带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张红伟

。