

台州无尘拖链电缆 无尘拖链电缆设备 卡尔德

产品名称	台州无尘拖链电缆 无尘拖链电缆设备 卡尔德
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

产品详情

- 、结合结实、细密、不脱落的可能；
- 、常温焊补，基体不发热，焊补点邻近金相组织不改变，无应力集中的现象；
- 、不产生热变形，不呈现裂纹，无硬化、无硬点现象，不影响机械加工性能；
- 、修正后不留痕迹；
- 、操作简洁，可直接手握，眼视，焊位精确，无尘拖链电缆设备，焊点小，焊后修整量小；

、关于热处理后柔性橡胶拖链的修补，台州无尘拖链电缆，焊补点邻近不会呈现退火软化现象，关于热处理的铸件，焊补后不影响其淬火、调质、渗碳等热处理工艺；

- 、焊补方位广泛、灵活；

、非加工面的焊补，焊补后可直接到达柔性橡胶拖链喷丸后的外表效果，高柔无尘拖链电缆，无需再进行喷丸处理；

- 、无本钱焊补，无需专供补材，每小时耗电小于0.6度。

其他工程尼龙拖链能够供给附件并吞下链条内的空间。尼龙拖链具有超卓的阻力?高弹性?耐磨性和阻燃性，强度和低温，可在户外运用。尼龙拖链有内置隔绝带，无尘拖链电缆，这是为什么？

一般，机床尼龙拖链的内置阻挠条的作用是保证的夹紧力和链节安全性与其宽的根底。为了能够快速安

装和拆卸分离器，它们都具有特殊的单面底座或窄底座。我们还需要知道的是，它们与易于安装的快速确定横杆坐落同一侧，同时它能够供给旋转类型。这些方案都是为了让我们的更好地运用尼龙拖链。

本产品要解决的技术问题是为了克服现有技术中塑料拖链产生噪音和粉尘的缺陷，提供一种柔性无尘电缆拖链。

柔性无尘电缆拖链特点：

腔体，所述腔体包括若干呈阵列排列的管腔，若干所述管腔之间互相隔离；

无尘拖链的支撑体包覆所述管腔的外轮廓，所述支撑体采用弹性材质一体成型。管腔内用于容纳电缆，支撑体起到保持电缆特定形状位置的作用，在电缆做往复运动的时候，拖链进行反复的弯曲伸直运动，保持电缆按照特定轨迹运动，这样就达到了无声无尘地支撑电缆的一端做往复直线运动的技术效果。

台州无尘拖链电缆-无尘拖链电缆设备-卡尔德(优质商家)由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。卡尔德线缆（东莞）有限公司（www.koedi.com）是广东东莞,电气设备用电线电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡尔德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡尔德更加美好的未来。