

## 250\*15双密封弹性Y型防溢裙板聚氨酯材质防溢裙板

产品名称	250*15双密封弹性Y型防溢裙板聚氨酯材质防溢裙板
公司名称	山东向上金品新能源设备有限公司
价格	110.00/米
规格参数	品牌:向上金品 型号:250*15 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区古槐街道红星花园接建综合楼七层701号房
联系电话	18653742300

### 产品详情

## 250\*15双密封弹性Y型防溢裙板 聚氨酯材质防溢裙板 煤矿输送机设备密封裙板

向前走，不要回头，回头就会后悔。

人的一生常处于抉择之中，如：念哪一间大学?选哪一种职业?娶哪一种女子?.....等等伤脑筋的事情。一个人抉择力的有无，可以显示其人格成熟与否。倒是哪些胸无主见的人，不受抉择之苦。因为逢到需要决定的时候，他总是求询别人说：“嘿，你看怎么做?”大凡能够成大功业的人，都是抉择力甚强的人。他知道事之成败，全在乎已没有人可以代劳，更没有人能代你决定。在抉择的哪一刻，成败实已露出端倪。

防溢裙板，主要用于输送带与导料槽之间密封和缓冲床与导料槽之间的密封，我厂经过多年现场工况调查，根据客户对于防溢裙边的密封性能和安装要求，组织科研力量，汇聚当代橡胶科技和产品工学设计，研发了世界上新的安装方便，使用效果集成多护系统的橡胶防溢裙边。设备结构防溢裙边的主体部分为黑色，采用优质进口天然橡胶和丁苯橡胶混炼而成，在保持挺括的基础上增加弹性，使绿色的多护密封条紧密的贴服在输送带上，甚至当多护系统达到使用寿命后能够继续履行防溢裙边的职责，保护使用厂商的投资。多护防溢系统，T型固定胶块，裙边主体采用一次性一体化方式制成，结构紧凑有效，结实耐用。背面的T型固定胶块可根据客户要求制作的过程中去掉，以适应过去老的安装方法。采用多护三道密封条进行密封，比普通单块橡胶的防溢裙边效能提高，比双道密封的防溢裙边多一个密封空间，效能更提高。革命性的采用了橡胶(NR)添加半凝固润滑剂的方式，解决了以往防溢裙边高耐磨的同时，容易损伤皮带的难题。该材质质地柔韧，弹性优良，避免了聚氨酯(PU)不耐水的缺点，高耐磨的同时不损伤输送带。安装方法多护防溢橡胶裙边的安装方式特别方便，

只需确认安装位置后，将专用固定槽采用焊接，铆接，自攻螺丝等任一方式固定在落料槽外边，再将多护防溢裙边背面的胶块滑入固定槽即可。

我公司生产的导料槽密封裙板根据胶带的运行特点及导料槽的结构优化设计而成，吸取了国内外各种类型密封裙板的优点。具有以下特点：1、立板的斜面与缓冲托辊角度相同，双层密封，密封效果好；2、全部采用聚氨酯材料，使用寿命长，不损伤胶带；3、侧面密封可根据胶带边缘与导料槽的距离调整，优质的侧面密封与胶带的良好结合，可避免侧板被割裂；4、侧面密封的密封槽采用单边圆弧过渡，胶带跑偏时不会割裂侧密封，并能自动恢复原状；5、压紧装置可自行调整角钢两边压力，压力均匀，侧密封不掉落；6、安装调整方便简单。