

T型固定胶块双层防溢裙板250x16全聚氨酯防溢裙板

产品名称	T型固定胶块双层防溢裙板250x16全聚氨酯防溢裙板
公司名称	山东向上金品新能源设备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:向上金品 型号:T型 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区古槐街道红星花园接建综合楼七层701号房
联系电话	18653742300

产品详情

输送机防溢裙板 多护防溢系统，T型固定胶块双层防溢裙板250x16全聚氨酯防溢裙板长度可以自己定制

惧则思，思则通微；惧则慎，慎则不败。——张居正

笑靥如花，真情如花，希望如花，生命亦如花。每个人都有自己喜爱的花，每个人都有许多种理由善待自己，把一生的光阴凝成时光长河中那一瓣恒久的心香。在盛开的一刹那，灿烂夺目的它会吸引所有的视线。花是如此柔弱，再美再艳，依然经不起朝来寒雨晚来风。春红匆匆谢了，只剩下满怀愁绪。花却又是美丽的战士，风雨中尽管渐渐绿肥红瘦，终究不曾低头。生命也是一样，像精致的玻璃酒杯，常常经不起天灾人祸的撞击，粉碎成一地的璀璨，每一片都是透明的心。生命又常常像昙花，用许多年的泪与汗，掺上心血浇灌，才会有笑看天下的一刻。如今的世界，爱花的人少了。当人们为着生计奔波的时候，连自己的生命都抓不住，又有谁会倾听花的诉说?然而，烦躁的都市啊，请不要忘记，这世界本是镜花水月。一切如花、花如一切。所以，佛祖拈花而迦叶微笑;这一笑，便是整个世界。

双层防溢裙板：

主要用于输送带与导料槽之间密封和缓冲床与导料槽之间的密封，防溢裙板，导料槽防溢裙板经过多年现场工况调查，根据客户对于防溢裙板的密封性能和安装要求，组织科研力量，汇聚当代橡胶科技和产品工学设计，研发了世界上新的安装方便，使用效果集成多护系统的橡胶防溢裙板。

双层防溢裙板优点：

1.双层防溢裙板采用多护三道密封条进行密封，比普通单块橡胶的防溢裙边效能提高，比双道密封的防溢裙边多一个密封空间，效能更提高?

3.双层防溢裙板多护防溢橡胶裙边的安装方式特别方便，只需确认安装位置后，将专用固定槽采用焊接，铆接，自攻螺丝等任一方式固定在落料槽外边，再将多护防溢裙边背面的T型胶块滑入固定槽即可。都在倡导绿色生活、绿色出行，那么工矿企业发展是不是也要迎合环保的主题绿色生产呢？山东向上金品生产的导料槽防溢裙板符合这种要求，带动工矿业的发展！

传统的防溢裙板的劣势：导料槽两侧密封条多采用普通橡胶皮带切制，通过角钢、楔形锁紧装置等，与导料槽固定在一起。该密封方式存在的主要问题有：

1、密封条耐磨性差。使用很短时间后就磨损严重，密封条不能与皮带紧密接触，密封效果差，漏风跑粉现象严重，现场粉尘大，环境恶劣。2、密封条没有上下变形量。在皮带静止状态下安装的密封条，一旦固定完后，当皮带载料而产生下沉量后，密封条就与皮带产生间隙，洒煤、跑粉现象严重。3、密封条为单密封，不如双密封效果好。4、更换密封条工作量大。

山东向上金品生产的防溢裙板具备以下优势：1、裙板材质：采用聚氨酯与天然橡胶复合而成，与皮带接触部分（起主要密封作用）为聚氨酯。聚氨酯采用优质进口粉料浇注而成，比采用挤出工艺制成放入聚氨酯耐磨性能更优异，使用寿命更长，不伤害皮带。

2、密封效果：防溢裙板采用直板+裙边双层密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧帮，底部与皮带接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶板弹力，自动跟踪皮带，始终与皮带保持紧密接触，密封性能优异。

3、裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，皮带跑偏时，不会伤害皮带及裙边，并能自动恢复原状。

4、导料槽每侧裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏风。