顶托支架 久安可调顶托厂家 建筑顶托支架

产品名称	顶托支架 久安可调顶托厂家 建筑顶托支架
公司名称	云南久安建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区 昆洛路956号附85号
联系电话	13678735056

产品详情

杠坯材料的选择,市面上罕见的杠坯有两种。一种是工厂加工截段的钢铁,还有一种就是由纤细螺纹 拔出来的。有的人会说,那用螺纹的一定要比浑圆的好了,其实则相反,螺纹的是由一些杂铁冷轧到一 起的,质量分明不如圆铁质量好。

顶托价格差异由此产生,也有一些黑心商家,以次充好,抬高价格的同时产品质量堪忧,用户在选择 顶托时,一味考虑价格就难以选购到合格的产品。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒,丝机,丝轮,及滚丝机用配件刀片,钢筋保护帽,建筑顶托支架, 工作扳手,扣件,顶托,声测管,丝杆,顶托支架,山型卡,试压模等。厂家直销,品种规格齐全,自 成系列,价格实惠,欢迎来电咨询!

2横杆

横杆:材质一般采用Q235B,长度可做成0.6M、0.9M、1.2M、1.5M和2.1M,壁厚2.75MM。由插头、楔形销和钢管组成,横杆可以扣接在立杆圆盘上。

3斜拉杆

斜拉杆:材质一般采用Q195B,壁厚为2.75MM,斜杆分为竖向斜杆和横向斜杆,是保证架体结构稳定的杆件,钢管两端设有扣接头,其长度由架体间距和步距决定。

4上托

可调托座(上托):材质一般采用Q235B,外直径48系列的外直径为38MM,60系列的外直径为48MM,长度可做成500MM和600MM,壁厚48系列壁厚为5MM,60系列壁厚为6.5MM。安装在立杆顶托承接龙骨并调节支撑脚手架高度的托座。

5下托

可调底座(下托): 材质一般采用Q235B,外直径48系列的外直径为38MM,60系列的外直径为48MM,长度可做成500MM和600MM,壁厚48系列壁厚为5MM,60系列壁厚为6.5MM。安装在架体底端调节立杆高度的底座(分为空心底座和实心底座两大类),需要注意的是为保证施工人员人身安全,安装时距离地面一般不超过30CM。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒,丝机,丝轮,及滚丝机用配件刀片,钢筋保护帽,工作扳手,扣件,可调顶托支架,顶托,声测管,丝杆,脚手架顶托支架,山型卡,试压模等。厂家直销,品种规格齐全,自成系列,价格实惠,欢迎来电咨询!

建筑施工现场脚手架坍塌等事故时有发生,一部分原因是由于操作不规范,产品使用不当,另有一部分原因就是脚手架配件等产品质量不合格,例如顶托、底托脱丝导致的支撑体系不稳,顶托生产厂家告诉您,怎样选择可靠的顶托产品。

从原材料出发,在顶托生产厂家制造顶托过程中,就是要找到适宜的杠坯,否则是无法进行生产加工的。而杠坯的质量优劣直接关系到丝杠价格的高低。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒,丝机,丝轮,及滚丝机用配件刀片,钢筋保护帽,工作扳手,扣件,顶托,声测管,丝杆,山型卡,试压模等。厂家直销,品种规格齐全,自成系列,价格实惠,欢迎来电咨询!

顶托支架-久安可调顶托厂家-

建筑顶托支架由云南久安建材有限公司提供。云南久安建材有限公司(www.ynjadt.com)是云南 昆明,钢结构的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在久安建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创久安建材更加美好的未来。